BILANCIA A PIATTAFORMA

PCE-EP 150P2



- **Dimensioni della piattaforma: 500 x 600 mm**
- **Piattaforma con un'unica cella di carico**
- **Bilancia a doppia range di misura da 60/150 Kg**
- **Impostazione libera dell'unità di misura: Kg, etc.**
- **Interfaccia RS-232 bidirezionale**
- **Alimentazione a corrente e a batteria**
- **Display con protezione IP54**
- **Supporto smontabile**
- **Auto-spegnimento (si può disattivare)**
- **Funzione HOLD (congela il valore sul display)**
- **Funzione PEAK / MAX**

Questa robusta bilancia a piattaforma si può utilizzare in vari ambiti. Il supporto della bilancia a piattaforma PCE-EP 150P2 si può facilmente rimuovere per collocare la bilancia sopra un banco o tavolo. Il cavo di collegamento tra bilancia e monitor misura 1,6 m. La struttura del display è in acciaio inox con classe di protezione IP54. La bilancia a piattaforma PCE-EP 150P2 può essere collocata anche su di una parete.

Oltre alle funzioni standard come il computo dei pezzi, somma, peso lordo e netto, valori limite e funzione Peak-Hold, la bilancia a piattaforma PCE-EP 150P2 è dotata di due funzioni speciali: la funzione filtro per pesate dinamiche e la funzione di misura con recipienti. L'interfaccia RS-232 bidirezionale consente una comoda comunicazione col PC o con la stampante. Il peso si può visualizzare con un semplice comando. Se cerca una bilancia a piattaforma simile, ma omologata, le proponiamo le bilance della serie PCE-SD.

Specifiche

Campo di pesatura	
Campo di misura da	0 kg
Campo di misura max.	60 kg
Risoluzione	10 g
Precisione	±3 d (tre volte la risoluzione)
Campo di pesatura	
Campo di misura da	60 kg
Campo di misura max.	150 kg
Risoluzione	20 g
Precisione	±3 d (tre volte la risoluzione)

Specifiche tecniche generali	
Uscite	4 ... 20 mA, LO, OK, HI
lunghezza del cavo	1,6 m
Funzioni di misura	MIN, MAX, HOLD, picco
Funzioni di misura (informazioni aggiuntive)	Funzione di totalizzazione, funzione di conteggio pezzi, funzione di pesatura animali, funzione di pesatura contenitori, funzione di filtro
Unità	kg, lb
Informazioni aggiuntive sulle unità	Unità di misura liberamente regolabile, ad esempio kg/m
Tipo di display	LCD
Dimensioni cifre [LxA]	Altezza: 25 mm
Interface	RS232 bidirezionale
Tipo di scala	Bilance a doppia scala
Intervallo di tara	Tara multipla su tutto il campo di misura
Classe di protezione (dispositivo)	IP54
Alimentazione	Batteria ricaricabile: 6 V / 4,5 Ah Alimentatore: 9 V / 1,2 A
Tipo di connettore	Dispositivo Europlug
Batteria	1 x 6 V interno , Batteria al piombo in gel
Capacità della batteria	4500 mAh
Condizioni operative	0 ... 40 °C , 10 ... 80 % U.R.
Condizioni di stoccaggio	0 ... 40 °C , 10 ... 80 % U.R.
Dimensioni (L x L x A)	600 x 500 x 600 mm
Peso	25500 g

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 LOC. GRAGNANO - CAPANNORI (LUCCA)
Italy

Telefono: +39 0583 975 114
info@pce-italia.it