PCE-TG 75A


PCE INSTRUMENTS
Ultrasonic Thickness
Vel : 5900 m/s
SM-05 F1 Hand.S
40.15
mm
Num : 24 Avg : 105.9
Max : 288.5 Min : 6.73
High: 200.0 Low : 1.00
MATERIAL
THICKNESS GAUGE
MENU
OK
PCE-TG Series
CE

Especificación

Espesor de material	
Rango de medición	1 ... 99,99 mm
Resolución	0,01 mm
Precisión	±0,5 % del valor + 0,05 mm
Espesor de material	
Rango de medición	100 ... 225 mm
Resolución	0,1 mm
Precisión	±0,5 % del valor + 0,05 mm
Sensor	
Designación	PCE-TG 5M10d
Tipo de batería	Ultrasonido
Frequency	5 MHz
Rango de temperatura	-10 ... 60 °C
Materiales	Acero, aluminio, zinc, plata, oro, metal, plástico, cerámica, vidrio, otros materiales homogéneos
Diámetro mínimo de las tuberías	30 mm
Descripción adicional	Sonda estándar para materiales planos
Dimensiones	Ø 10 mm x 23,4 mm

Datos técnicos generales	
Unidades	mm
Tipo de pantalla	Pantalla TFT a color
Tamaño de la pantalla	2,4 "
Medio de almacenamiento	Memoria interna
Capacidad de almacenamiento	500 Valores
Desconexión automática ajustable	2 ... 30 min.
Velocidad del sonido ajustable	1000 ... 9999 m/s
Idioma del menú	Inglés, Chino
Protección IP (dispositivo)	IP52
Batería	3 x 1,5 V Pila de 1,5 V tipo AA , Alcalina de manganeso
Capacidad de la batería	3000 mAh
Condiciones de funcionamiento	0 ... 40 °C , 0 ... 90 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	0 ... 40 °C , 0 ... 90 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	168 x 87 x 35 mm
Peso	230 g