BALANCE DE PLATEFORME

PCE-SCS 60-ICA



- **Plage de pesage : 60 kg**
- **Plateforme de 300 x 400 mm**
- **Écran LCD avec rétroéclairage**
- **Carcasse robuste résistante aux chocs**
- **Tare possible sur toute la plage de pesage**
- **Alimentation par batterie ou adaptateur secteur**
- **Batterie rechargeable avec autonomie de 130 h**
- **Unités : kg et lb**
- **Optionnel : Certificat d'étalonnage ISO**
- **avec certificat d'étalonnage ISO**

La balance de plateforme intègre une plateforme en acier inoxydable de 300 x 400 mm qui peut être enlevée pour son nettoyage. La balance de plateforme permet de travailler de façon flexible grâce à son faible poids, à ses dimensions réduites et à son alimentation indépendante, puisqu'elle comprend une batterie de 6 V et 4 Ah. Grâce à son fonctionnement via le clavier, sa réponse rapide et son grand écran avec des chiffres de 20 mm de hauteur, la balance de plateforme est particulièrement indiquée pour un usage mobile.

La balance de plateforme, qui intègre 4 cellules de charge, pèse jusqu'à 60 kg avec une résolution de seulement 5 g. Dans le cas où il serait nécessaire d'ajuster la balance, vous pourrez utiliser des poids étalon externes (en option). La balance de plateforme possède une fonction de calibration qui permet de la régler rapidement et facilement.

Spécifications

Plage de pesage	
Plage de mesure de	0 kg
Plage de mesure max.	60 kg
Résolution	5 g
Précision	15 g

Caractéristiques techniques générales	
Entrées	0,6 mV/V, 3 mV/V
Unités	kg, lb
Type d'écran	LCD avec éclairage
Taille des chiffres [LxH]	Hauteur : 20 mm
Taux d'échantillonnage	30 x par seconde
Capacité de stockage	18 Valeurs
Interface	RS232
Durée de fonctionnement	130 h
Boîtier	Plastique
Zone de tarage	sur toute la plage
Dimensions du plateau de pesage	300 x 400 mm
Matériau du plateau de pesage	Stainless steel
Calibrage	Par poids d'ajustement externe (en option)
Temps de stabilisation	réglable
Linéarité	0,01 % FS
Langage du menu	Anglais (US), Anglais (GB)
Classe de protection	IP20
Alimentation	Batterie : 6 V / 4 Ah 100 ... 240 V | 50/60 Hz
Type de connecteur	Appareil - Fiche euro
Batterie	1 x 6 V interne , Batterie plomb-gel
Capacité de la batterie	4000 mAh
Conditions de fonctionnement	-10 ... 40 °C , 0 ... 80 (sans condensation)% H.r.
Conditions de stockage	-10 ... 40 °C , 0 ... 80 (sans condensation)% H.r.
Dimensions (L x L x H)	560 x 150 x 480 mm
Poids	8000 g