CHAUFFE-BALLON

PCE-HM 5000



- **Pour ballons de distillation jusqu'à 5000 ml**
- **Température de chauffe : max. 450 ºC**
- **Puissance 800 W**
- **Court temps de chauffe**
- **Avec curseur rotatif**
- **Avec témoins lumineux**

Ce chauffe-ballon est un appareil auxiliaire qui s'utilise dans les laboratoires. Le ballon de distillation se met à l'intérieur du chauffe-ballon où se trouve un filet tressé de coton en fibre de silicate d'aluminium. Les éléments chauffants situés en dessous du filet chauffent le ballon de distillation. La carcasse externe de l'appareil est constituée d'acier moulé à froid avec surface peinte.

Le chauffe-ballon peut accueillir un ballon de distillation d'une capacité de 5000 ml, ce qui permet de chauffer une quantité relativement importante de liquide. Bien que le ballon de distillation à un volume important de 5 l, le temps de chauffe de l'appareil est optimisé pour obtenir le résultat souhaité dans un délai réduit. Le réglage de la température du chauffe-ballon s'effectue à l'aide d'un curseur rotatif réglable en continu.

Spécifications

Caractéristiques techniques générales	
Boîtier	Acier moulé à froid avec surface peinte
Dimensions	intérieur Ø 251 mm × 130 mm
Plage de mesure de température	0 ... 450 °C
Puissance	800 W
Volume du piston	5000 ml
Alimentation	230 V AC / 50 Hz
Type de connecteur	Fiche avec terre
Conditions de fonctionnement	5 ... 40 °C , 0 ... 90 % H.r.
Conditions de stockage	5 ... 40 °C , 0 ... 90 % H.r.
Dimensions (L x L x H)	323 x 323 x 260 mm
Poids	6500 g

PCE Instruments France EURL
2, rue Georges Kuhnmunch
67250 Soultz-sous-Forêts
France

Telefon: +33 (0) 972 3537 17
info@pce-france.fr