RCD-TESTER

PCE-RCD 1



- **Valgbar teststrøm fra 10 mA til 650 mA**
- **Advarsel ved overskridelse af den maksimale indgangsspænding, manglende jordforbindelse eller jordpotentiale over 50 V**
- **Måler fejlstrømsafbryderens udløsningstid**
- **Godkendt/ikke godkendt-vurdering via displayfarve**
- **EN 61010-1 CAT III 600 V**
- **Praktisk størrelse**

Denne RCD-tester bestemmer udløsningsstrømmen og udløsningstiden for fejlstrømsafbrydere. De forskellige valgbare teststrømme gør denne RCD-tester meget fleksibel i brug. I alle elektriske installationer i boliger findes der fejlstrømsafbrydere. De afbryder strømforsyningen, så snart der opstår en fejlstrøm.

RCD-testere lader en fejlstrøm løbe igennem og bestemmer, ved hvilken fejlstrøm fejlstrømsafbryderen reagerer. Reaktionstiden måles også. Disse to parametre, udløsningsstrøm og udløsningstid, er de sikkerhedsrelevante værdier for en fejlstrømsafbryder. Betjening af RCD-tester er meget enkel.

Specifikation

Generelle tekniske data	
Nøjagtighed	- Udløsningstid ±10 % ±2 cifre - Udløsningsstrøm ±5 % ±3 cifre
Frekvens	50 ... 60 Hz
Displaytype	LCD med belysning
Standard(er)	EN 61010-1, EN 61557-6, EN 61236
RCD-teststrømskarakteristik	A
Sikkerhedsstandard	CAT III 600 V
Spændingsområde	210 ... 240 V
Menusprog	Engelsk (US), Engelsk (GB)
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP40
Strømforsyning	batterier
Batteri	4 x 1,5 V AA-batteri , Alkali-Mangan
Kapacitet	3000 mAh
Driftsbetingelser	-15 ... 45 °C , 20 ... 80 % r. F.
Opbevaringsforhold	-25 ... 70 °C , 10 ... 90 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	210 x 71 x 51 mm
Vægt	340 g

PCE Instruments Denmark ApS
Birk Centerpark 40
7400 Herning
Dänemark

Telefon: +45 70 30 53 08
kontakt@pce-instruments.com