KRANVÆGT

PCE-CS 1T



- **Måleområde 0 ... 1000 kg**
- **Opløsning på 0,1 kg**
- **Nøjagtighed på 1 % af måleområdet**
- **Indstillelige enheder: kg, lb, N**
- **Funktionerne "Hold", "Tara" og "MAX"**
- **Baggrundsbelyst LC-display**
- **Robust metalhus**
- **Valgfrit ISO-kalibreringscertifikat**

Denne kranvægt har et måleområde på 0 ... 1000 kg og en opløsning på 0,1 kg. Med en nøjagtighed på 1 % af måleområdet er en kranvægt et præcist måleinstrument. Derfor anvendes en kranvægt for eksempel til vejning af råmaterialer.

Det baggrundsbelyste LC-display på denne kranvægt har en cifferhøjde på 30 mm og kan aflæses tydeligt på stor afstand. Ud over visning i kg kan en kranvægt også vise den ophængte vægt i lb og N. Dermed kan den målte belastning vises i forskellige masseenheder.

Det robuste metalhus gør en kranvægt egnet til brug i den krævende industrielle hverdag. En kranvægt drives af tre 1,5 V AA-batterier.

Funktionen "MAX" viser og fastholder udelukkende den største vejede belastning. Med funktionen "Tara" kan den viste måleværdi på en kranvægt nulstilles. Denne funktion kommer i aktion, når der for eksempel hænges vejeudstyr på. Funktionen "Hold" på en kranvægt gør det muligt at fastholde en vist måleværdi. Som ekstraudstyr tilbyder PCE Instruments et ISO-kalibreringscertifikat til en kranvægt.

Specifikation

Vejeområde	
Måleområde fra	0,5 kg
Måleområde op til [Max]	1000 kg
Opløsning [d]	0,1 kg
Nøjagtighed	1 % v.Mb.

Generelle tekniske data	
Målefunktioner	MAX, HOLD
Enheder	kg, N, lb
Displaytype	LCD med belysning
Cifferstørrelse [BxH]	11x30 mm
Kabinet	Metal
Mindste belastning [min]	0,5 kg
Dimensioner	Sjækkelåbning indvendigt: Ø 40 mm Krogåbning: 20 mm
Menusprog	Engelsk (US), Engelsk (GB)
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP42
Batteri	3 x 1,5 V AA-batteri , Alkali-Mangan
Kapacitet	3000 mAh
Driftsbetingelser	5 ... 35 °C , 0 ... 90 % r. F.
Opbevaringsforhold	5 ... 35 °C , 0 ... 90 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	130 x 60 x 270 mm
Vægt	1295 g

PCE Instruments Denmark ApS
Birk Centerpark 40
7400 Herning
Dänemark

Telefon: +45 70 30 53 08
kontakt@pce-instruments.com