SALTINDHOLDSMÅ LER

PCE-SM 5



- **Måleområde op til 5 %.**
- **Automatisk temperaturkompensation**
- **Lille og handy**
- **Vandtæt**
- **Automatisk slukning**

Saltindholdsmåleren er et præcist og brugervenligt instrument til bestemmelse af saltindholdet i opløsninger, som måler i mg- og %-enheder. Det gør saltindholdsmåleren alsidig og ideel til anvendelse inden for fødevareforarbejdning, akvaristik eller i laboratoriet. Salinitetsmåleren har et måleområde på 0,01 til 5 % med en opløsning på 0,01 %. Den kompakte, praktiske enhed har automatisk temperaturkompensation (ATC) for temperaturer fra 5 °C til 60 °C, hvilket sikrer nøjagtige målinger selv ved temperatursvingninger.

Det 1,6 tommer store, oplyste LCD-display giver en klar indikation af resultaterne. Andre funktioner i saltholdighedsmåleren omfatter automatisk slukning efter 60 sekunder og en temperatursensor til hurtige og nøjagtige målinger. Salinitetsmåleren er temperaturbestandig og tilbyder enkel betjening med én knap og mulighed for at måle kontinuerligt uden at slukke, hvilket gør den ideel til både hjemmebrug og professionel laboratoriebrug.

Specifikation

Saltholdighed	
Måleområde	0,01 ... 5 %
Opløsning	0,01 %
Nøjagtighed	±0,05 % FS (<2 %), ±0,1 % FS (2 % ... 5 %)
Temperatur	
Måleområde	1 ... 99 °C
Opløsning	0,1 °C
Nøjagtighed	±1 °C

Generelle tekniske data	
Temperaturkompensation	automatisk fra 5 ... 60 °C
Displaytype	LCD med belysning
Skærmstørrelse	1,6 Tomme
Automatisk slukning	60 s
Menusprog	Engelsk (US), Engelsk (GB)
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP67
Batteri	2 x 1,5 V AAA-batteri , Alkali-Mangan
Kapacitet	1200 mAh
Driftsbetingelser	5 ... 60 °C , 0 ... 95 % r. F.
Opbevaringsforhold	0 ... 60 °C , 0 ... 95 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	188 x 25 x 22 mm
Vægt	39 g

PCE Instruments Denmark ApS
Birk Centerpark 40
7400 Herning
Dänemark

Telefon: +45 70 30 53 08
kontakt@pce-instruments.com