# DIJITAL TERAZI

## PCE-SD 600E SST



- **M III sınıfına göre kalibre edilmiştir**
- **Tamamen yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretilmiştir**
- **IP68 - IP65 koruma sınıfı**
- **Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / maks.**
- **Ortalama ağırlık belirleme**
- **Birkaç tartımın toplamı**
- **Yüzde (%) karşılaştırmalı tartım**
- **Filtre (tepki süresi) ayarlanabilir**
- **Hayvan tartım fonksiyonu**
- **Parça sayma fonksiyonu**
- **Bir dara değeri kaydedilebilir**

Dijital Terazi PCE-SD 600E SST
6 t'a kadar / 0.1 kg'dan başlayan çözünürlük / Toplama fonksiyonu / Dara ağırlığı kaydedilebilir /
Parça sayma fonksiyonu / Sınır değeri tartımı / Opsiyonel: analog çıkış 4-20 mA, 0-10 V, OC,
anahtarlama kontağı, RS-232, USB, LAN

Dijital terazi PCE-SD 600E SST, tamamen yüksek kaliteli ve aside dayanıklı paslanmaz çelikten üretilmiştir. Dijital terazinin içine yerleştirilmiş yük hücreleri IP68 koruma sınıfına sahiptir. Dijital terazinin vida bağlantıları ya da girintileri olmayan pürüzsüz tartım yüzeyi, dijital terazinin hızlı ve güvenilir bir şekilde temizlenebilmesini sağlar. Dijital terazinin platform boyutu, ölçüm aralığına bağlı olarak farklı boyutlarda mevcuttur. Dijital terazide toplama fonksiyonu, sayma fonksiyonu, istatistik fonksiyonu, hayvan tartım fonksiyonu, yüzde tartım fonksiyonu, reçete tartım fonksiyonu, çoklu dara, kaydedilebilir dara değeri, brüt-net tartım ve ayarlanabilir ağırlık sınırları MİN / MAKS / OK gibi çeşitli fonksiyonlar bulunur.

Dijital terazi, izleme ve kontrol görevleri için arayüzler ile donatılabilir. Bunun için çift yönlü RS-232, USB, LAN, 4-20 mA ve 0-10 V arayüzün yanı sıra pasif 3 potansiyelsiz kontak / OC opsiyonel olarak sunulur. Endüstri alanında dijital terazi için özel boyut ve fonksiyonlar gerekebilir. Bu tür uygulamalar için SMS bildirimli seviye kontrolü gibi bireysel çözümler de sunulur.

## Özellikler

| Tartım aralığı | |
|---|---|
| Ölçüm aralığı | 4 kg |
| Ölçüm aralığı [maks] | 600 kg |
| Çözünürlük [d] | 0,2 kg |
| Hassasiyet | 0,2 kg |
| Kalibrasyon değeri [e] | 0,2 kg |

| Genel teknik bilgiler | |
|---|---|
| Kablo uzunluğu | 4 m |
| Ölçüm fonksiyonları | MİN, MAKS, Ortalama değer |
| Ölçüm fonksiyonları (ek bilgi) | Hayvan tartım fonksiyonu, parça sayma fonksiyonu, reçete karışımı tartımı, birden fazla tartımın toplanması |
| Birimler | kg, lb, g, oz, ct, ozt, gr, dwt |
| Ekran tipi | LED |
| Rakam boyutu [GxY] | Yükseklik: 18 mm |
| Veri arayüzü | iki yönlü RS232 |
| Otomatik kapanma | 5 dk |
| Minimum yük [min] | 4 kg |
| Dara aralığı | Tüm ölçüm aralığı boyunca çoklu dara |
| Kalibrasyon | harici |
| Boyutlar | Ekran 190 x 140 x 65 mm |
| Kalibrasyon sınıfı [e] | M III |
| Yerleşme süresi | < 4 sn |
| Menü dili | İngilizce (ABD), İngilizce (Büyük Britanya) |
| Koruma sınıfı (cihaz) | IP65, IP68 |
| Güç kaynağı | 230 V AC \| 50 Hz, 8 V A |
| Konektör tipi | Topraklama kontak fişi |
| Pil kapasitesi | 3 mAh |
| Çalışma koşulları | -10 ... 40 °C , %20 ... 90 (yoğuşmasız) n.o. |
| Depolama koşulları | -10 ... 40 °C , %0 ... 90 n.o. |
| Boyutlar ( U x G x Y ) | 1250 x 1250 x 85 mm |
| Ağırlık | 100000 g |

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
info@pce-cihazlari.com.tr