
PCE-SD 3000U



Specyfikacja

Zakres ważenia	
Zakres pomiarowy od	20 kg
Maks. zakres pomiarowy	3000 kg
Rozdzielczość (d)	1 kg
Dokładność	1 kg
Działka legalizacyjna [e]	1 kg

Ogólne dane techniczne	
Długość kabla	4 m
Funkcje pomiarowe	MIN, MAX, Wartość średnia
Funkcje pomiarowe / informacje dodatkowe	Liczenie sztuk, Sumowanie serii ważeń, Porównanie z zadanymi progami, Funkcja statystyka, Sporządzanie receptur, Przeliczanie procentowe, Pamięci tar, Wskazywania wartości maksymalnej, Baza danych tar, produktów i Użytkowników
Jednostka	kg, lb, g, T, oz, ct, ozt, gr, dwt
Typ wyświetlacza	LED
Rozmiar cyfry [szer. x wys.]	Wysokość: 18 mm
Interfejs	RS232 (dwukierunkowy)
Automatyczne wyłączanie	5 min
Min. obciążenie	20 kg
Zakres tarowania	W całym zakresie ważenia
Kalibracja	Zewnętrzna
Wymiary	Wyświetlacz 190 x 140 x 65 mm
Klasa dokładności [e]	M III
Czas stabilizacji	< 4 s
Język menu	Angielski (USA), Angielski (GB)
Klasa ochrony urządzenia	IP54, IP67
Zasilanie	230 V AC | 50 Hz | 8VA
Typ złącza	Wtyczka styku uziemiającego
Pojemność	220 mAh
Warunki pracy	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (bez kondensacji)% RH
Warunki przechowywania	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % RH
Wymiary (D x S x W)	1125 x 600 x 86 mm
Masa	49000 g

PCE Instruments Polska Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 86A
41-208 Sosnowiec
Polen

Telefon: +48 32 724 07 33
info-pl@pce-instruments.com