ZEMIN TERAZISI

PCE-SD 3000F



- **Parça sayma fonksiyonu**
- **Yüzdelik karşılaştırma**
- **Ayarlanabilir Filtre (reaksiyon süresi)**
- **Hayvan tartım fonksiyonu**
- **Saklanabilir dara değeri**
- **Hata payı belirleme ağırlığı min / ok / max**

Zemin Terazisi PCE-SD 3000F, düz kurulum için tasarlanmıştır ve talep üzerine opsiyonel montaj çerçevesi ile birlikte teslim edilebilir. Zemin Terazisi, M III kalibrasyon sınıfına göre kalibre edilmiştir ve iki yıl boyunca ticari kullanım için onaylanmıştır. Zemin Terazisinin ekran kablosu 5 metre uzunluğundadır ve bir fişli bağlantı ile donatılmıştır. Böylece, Zemin Terazisi, yeniden kalibre edilmesine gerek kalmadan kablo kanalına kolay bir şekilde kurulabilir. Çıkarılabilir tartım plakası sayesinde Zemin Terazisinin kurulumu kolaydır. Zemin Terazisinin IP54 korumalı ekranı, masaya ya da duvara monte edilmesini sağlayan bir brakete sahiptir. Zemin Terazisi için uygun bir tripod opsiyonel olarak mevcuttur.

Aralarından seçim yapılabilecek çeşitli boyutlarda mevcut Zemin Terazisinin fonksiyonları Zemin Terazisini son derece yetenekli kılar. Zemin Terazisinde bulunan seri çift yönlü RS-232 arayüzü, bir programcının Zemin Terazisini mevcut bilgi teknolojisi sistemine kolay bir şekilde uygulayabilmesini sağlar. Zemin Terazisinin paslanmaz çelik versiyonu da mevcuttur. Zemin Terazisi için özel endüstriyel uygulamalarda kullanılmak üzere 4-20 mA ya da 0-10 V analog arayüzlerin yanı sıra 3 potansiyelsiz anahtarlama kontağı da sunulabilir.

Özellikler

Tartım aralığı	
Ölçüm aralığı	20 kg
Ölçüm aralığı [maks]	3000 kg
Çözünürlük [d]	1 kg
Hassasiyet	1 kg
Kalibrasyon değeri [e]	1 kg

Genel teknik bilgiler	
Kablo uzunluğu	4 m
Ölçüm fonksiyonları	MİN, MAKS, Ortalama değer
Ölçüm fonksiyonları (ek bilgi)	Parça sayma fonksiyonu, yüzde % karşılaştırmalı tartım, hayvan tartım fonksiyonu, birden fazla tartımın toplanması, reçete tartımı, istatistik fonksiyonu
Birimler	kg, lb, g, T, oz, ct, ozt, gr, dwt
Ekran tipi	LED
Rakam boyutu [GxY]	Yükseklik: 18 mm
Veri arayüzü	iki yönlü RS232
Otomatik kapanma	5 dk
Dara aralığı	Tüm tartım aralığı boyunca çoklu dara
Tartım plakası malzemesi	Boyalı cilalı çelik levha
Kalibrasyon	harici
Boyutlar	Ekran 190 x 140 x 65 mm
Kalibrasyon sınıfı [e]	M III
Yerleşme süresi	< 3 sn
Menü dili	İngilizce (ABD), İngilizce (Büyük Britanya)
Koruma sınıfı (cihaz)	IP54, IP67
Güç kaynağı	230 V AC | 50 Hz, 8 V A
Konektör tipi	Topraklama kontak fişi
Pil kapasitesi	220 mAh
Çalışma koşulları	-10 ... 40 °C , %20 ... 90 (yoğuşmasız) n.o.
Depolama koşulları	-10 ... 40 °C , %0 ... 90 n.o.
Boyutlar (U x G x Y)	1500 x 1500 x 118 mm
Ağırlık	210000 g

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
info@pce-cihazlari.com.tr