HASSAS TERAZI

PCE-ABI 220



- **Sınıf M 1'e göre kalibre edilmiştir (analitik terazi)**
- **Sağlam alüminyum döküm gövde**
- **Cihazın hizalanması için su terazisi**
- **Standart olarak USB ve RS-232 arayüzü**
- **Düz metin içeren grafik ekran**
- **Seçilebilir menü dili (Almanca, İspanyolca, İngilizce, Lehçe)**
- **Ayarlanabilir filtre**
- **Yüzde tartımı**
- **Dara kaydı**
- **Kullanıcı kimliği (ID) girişi imkanı (tarayıcı aracılığıyla da mümkündür)**
- **Ürün kimliği (ID) girişi imkanı (tarayıcı aracılığıyla da mümkündür)**

Hassas Terazi PCE-ABI 220
Sınıf 1 analiz alanı / Tartım aralığı: maks. 220 g / Çözünürlük: 0.1 mg (0.0001 g) /
Kalibre / kalibrasyon değeri: 1 mg (0.001 g) / Grafik ekran / Çeşitli dil seçeneği sunan menü /
USB ve RS-232 arayüzü

Hassas terazi PCE-ABI 220, teslimattan önce kalibre edilmiş ve tekrar kalibre edilebilir bir terazidir. Hassas terazi, kalibre edilmiş haliyle eczane gibi kalibrasyon gerektiren alanlarda kullanılır.

Üniversitelerde ve diğer pek çok laboratuvarda dahili otomatik ayarın avantajları bilindiğinden kalibre edilmiş hassas terazi PCE-ABI 220 kullanılır. Kalibre edilmiş hassas terazinin hassasiyeti kalibrasyon sertifikası ile kanıtlanır. Kalibrasyon sertifikası, doğrulama sertifikasının aksine gerçek değer karşılaştırmasını gösterdiğinden doğrulama sertifikasından daha anlamlıdır.

Opsiyonel olarak hassas terazi PCE-ABI 220'yi kalibre edilmemiş olarak; PCE-ABI 220-ICA'yı kalibre edilmiş olarak sunuyoruz.

Hassas terazide alüminyum döküm gövde ve üç sürgülü kapak ile açılabilen rüzgar koruyucu bir cam bulunur. Tartım alanı, temizlik için kolay bir şekilde çıkarılabilen paslanmaz çelik plaka ile tasarlanmıştır.

Özellikler

Tartım aralığı	
Ölçüm aralığı	0,002 g
Ölçüm aralığı [maks]	220 g
Çözünürlük [d]	0,1 mG
Hassasiyet	±0,0004 g
Kalibrasyon değeri [e]	1 mG

Genel teknik bilgiler	
Ölçüm fonksiyonları	MİN, MAKS, HOLD, peak
Ölçüm fonksiyonları (ek bilgi)	Yüzde tartım, yüzde tartım, istatistik fonksiyonu, alan ağırlığı fonksiyonu, reçete fonksiyonu, hayvan tartım fonksiyonu, parça sayma
Ölçüm prensibi	Kuvvet dengeleme hücresi
Ekran tipi	Aydınlatmalı LCD grafik ekran
Veri arayüzü	RS232, USB-B
Gövde	Alüminyum basınçlı döküm
Minimum yük [min]	0,002 g
Boyutlar	Tartım alanı: 175 x 140 x 230 mm
Kalibrasyon sınıfı [e]	M I
Yerleşme süresi	< 5 sn
Menü dili	İngilizce (ABD), Almanca, İngilizce (Büyük Britanya), İspanyolca, Lehçe
Koruma sınıfı (cihaz)	IP40
Güç kaynağı	230 V | 50 Hz 6 VA / = 12 V 1,2 A / Dış - & İç +
Konektör tipi	Cihaz Europlug
Akü / Pil	1 x 3 V Düğme pili , Lityum
Pil kapasitesi	220 mAh
Çalışma koşulları	18 ... 35 °C , %40 ... 80 n.o.
Depolama koşulları	-10 ... 50 °C , %40 ... 80 n.o.
Boyutlar (U x G x Y x ø)	235 x 345 x 350 x 90 mm

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
info@pce-cihazlari.com.tr