# PCE-LES 308


EXT
23.10.2024 15:20
60 RPM
LED +
100.00Hz
0.58%
52°
STROBOSCOPE
MENU
OK
1000
LED ON/OFF
PCE-LES 308

## Especificação

| **Frequência** | |
|---|---|
| Faixa de medição | 60 ... 9999,99 FPM |
| Resolução | 0,01 FPM |
| Precisão | ±0,003 % da configuração ou ±1 LSD |
| **Frequência** | |
| Faixa de medição | 10000 ... 300000 FPM |
| Resolução | 0,1 FPM |
| Precisão | ±0,003 % da configuração ou ±1 LSD |
| **Frequência** | |
| Faixa de medição | 1 ... 5000 Hz |
| Resolução | 0,01 Hz |
| Precisão | ±0,003 % da configuração ou ±1 LSD |

| **Dados técnicos gerais** | |
|---|---|
| Tipo do display | Tela colorida LCD |
| Tamanho do display | 2,8 polegada |
| Suporte de armazenamento | Memória interna |
| Tempo de operação | 4,5 h |
| Tempo de funcionamento - Informação adicional | Com frequência de flash de 100 Hz, duração do impulso 1 %, brilho display 70 % |
| Desligamento automático ajustável | 2 ... 10 min. |
| Intensidade luminosa | 17670 lux @ 20 cm @ 1000 Hz 1%<br>9150 lux @ 30 cm @ 1000 Hz 1%<br>4100 lux @ 50 cm @ 1000 Hz 1% |
| Temperatura de cor | 6200 K |
| Desfase | -360 ... 360 ° |
| Largura do pulso | 0,01 ... 1 % da duração do pulso<br>Resolução: 0,01 %<br>0,01 ° ... 3,60 ° de 360 °<br>Resolução: 0,01 ° |
| Entrada de disparo | Entrada: Entrada permitida: sinal NPN, 24 V DC, Alimentação do sensor: 24 V / 100 mA para sensores externos<br>Saída: Saída de dreno aberto, até 24 V, 50 mA |
| Medição de rotas | Até 15 rotas, 10 máquinas por rota, 5 pontos por máquina |
| Idioma do menu | Turco, Inglês (US), Polonês, Espanhol, Alemão, Chinês, Russo, Francês, Italiano, Holandês |
| Proteção IP (dispositivo) | IP52 |
| Alimentação | 5 V DC, 2 A |
| Bateria | 1 x 7,4 V DST604665 , Bateria de íons de lítio |
| Capacidade | 2200 mAh |
| Potência | 16,28 Wh |
| Condições operacionais | -20 ... 60 °C , 35 ... 85 % HR |
| Condições de armazenamento | -20 ... 60 °C , 35 ... 85 % HR |
| Dimensões ( C x L x A ) | 165 x 90 x 35 mm |
| Peso | 284 g |