MATERIAAL TESTOPSTELLING

PCE-MTS500



- **Instelbare toevoersnelheid - Breed bereik krachtmeting**
- **Uitzonderlijk groot verplaatsingsbereik - Netstroomaansluiting**
- **Robuust stalen ontwerp - Past op alle PCE apparaten**
- **Instelbare verplaatsing - Handmatig of automatisch gebruik**

gemotoriseerde testbank tot 5000 N, past op alle PCE krachtmeters met interne en externe meetcel, grote slag, verstelbare toevoersnelheid

Onze gemotoriseerde testbank PCE-MTS500 kan met verschillende varianten met onze krachtmeters uitde PCE serie worden gecombineerd. Met de gemotoriseerde testbank PCE-MTS500 kunnen we bijna alle toepassingen voor druk- en trekkracht, herhaalbaar, uitvoeren. Het gebruik van de gemotoriseerde testbank garandeert een exacte correlatie tussen testmatrix en testbank. Het bereik van de maximale kracht van de testbank is 500 kg. Het gebruik van de gemotoriseerde testbank vereist een elektrische verbinding. De toevoersnelheid is instelbaar tussen 30 mm/min en 230 mm/min. Daarom wordt met de gemotoriseerde testbank PCE-MTS500 een nauwkeurige meting gewaarborgd.

Belangrijk! De krachtmeter is NIET inbegrepen. Hij moet apart worden besteld. De gemotoriseerde testbank wordt dáár gebruikt, waar het menselijk lichaam, voor wat betreft de krachtmeting, zijn grenzen bereikt heeft.

Specificatie

Algemene technische gegevens	
Afmetingen	Testtafel: Ø 160 mm Proefstukbreedte: max. 200 mm Geleidestijlen: Ø 32 mm
Zekering(en)	3 A
Rijsnelheid	30 ... 230 mm/min
Krachtbereik	0 ... 5000 N
Reisafstand	0 ... 300 mm
Beschermingsklasse (apparaat)	IP20
Stroomvoorziening	230 V AC
Type aansluiting	Apparaat Europlug
Bedrijfsomstandigheden	10 ... 50 °C , 15 ... 80 (niet condenserend)% r.v.
Opslagomstandigheden	27 ... 70 °C , 15 ... 80 (niet condenserend)% r.v.
Afmetingen (L x B x H)	1020 x 400 x 250 mm
Gewicht	60000 g