BALANZA INDUSTRIAL

PCE-SD 300C



- **Verificable (se envía verificada)**
- **Interfaz RS-232 bidireccional**
- **Función cómputo de piezas**
- **Función de suma**
- **Visualización de máx. / mín.**
- **Pesaje porcentual**

Se trata de una balanza de industrial verificable económica y resistente. La verificación de la balanza de industrial se efectúa en la oficina de verificación según la clase comercial III. La estructura básica de la balanza de industrial es de acero lacado y de una plataforma de acero revestida de plástico. La balanza de industrial verificable tiene pies de ajuste anchos que permiten que esté bien nivelada. La pantalla de la balanza de industrial verificable está colocada sobre un soporte a una altura de trabajo de fácil lectura, y está montada de forma fija en la balanza de industrial verificable. Para garantizar una capacidad de lectura óptima, se puede cambiar la inclinación de la pantalla. Las funciones de la balanza de industrial verificable son autotaraje, cómputo de piezas, memoria de tara, pesaje de bruto/neto, pesaje de porcentaje, pesaje de valores extremos, etc. Otros puntos fuertes de esta balanza de industrial verificable se basan en sus múltiples opciones, como por ejemplo, salida analógica 4... 20 mA o 0 ... 10 V, interfaz LAN, contacto libre de potencial, memoria USB, puerto para escáner, etc.

Especificación

Rango de pesaje	
Rango desde	2 kg
Rango hasta (max.)	300 kg
Resolución	100 g
Precisión	100 g
Valor de verificación [e]	100 g

Datos técnicos generales	
Funciones de medición	MIN, MAX, Valor medio
Funciones de medición (información adicional)	Función de cómputo de piezas, función de totalización, pesaje porcentual, pesaje de recetas, función estadística, función de pesaje de animales
Unidades	kg, g, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt
Tipo de pantalla	LED
Tamaño dígitos [ancho x alto]	Altura: 18 mm
Interfaz de datos	RS-232 bidireccional
Desconexión automática	5 min.
Repetibilidad	20 g
Rango de tara	Tara múltiple en todo el rango de pesaje
Material del plato de pesaje	Chapa estriada de acero pintada
Calibración	externo
Dimensiones	Pantalla: 190 x 140 x 65 mm Plataforma: 400 x 500 x 140 mm
Clase de verificación [e]	MIII
Tiempo de estabilización	< 3 s
Linealidad	30 g
Idioma del menú	Inglés, Inglés (GB)
Protección IP (dispositivo)	IP54, IP65
Alimentación	230 V AC | 50 Hz, 8 VA 12 V, 850 mA
Tipo de conector	Euroenchufe
Batería	1 x 3 V Pila de botón , Batería Li-Ion
Capacidad de la batería	220 mAh
Condiciones de funcionamiento	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (sin condensación)% H.r.
Condiciones de almacenamiento	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	400 x 620 x 870 mm
Peso	12000 g