TACÔMETRO

PCE-AT 5



- **Mede as revoluções de todos os motores de combustão habituais com arranque elétrico (1 cilindro com motor a dois tempos / 8 cilindros com motor a quatro tempos)**
- **Cabo de 1,1 m com pinça indutiva para colocar sobre o cabo da bugia**
- **Carcaça de plástico ABS estável**
- **Tela com iluminação de fundo e de 6 dígitos**
- **Função de lanterna**

Tacômetro manuseável e móvel para motores de combustão com arranque elétrico. Na grande tela digital do tacômetro, pode ver de forma clara e rápida os ajustes (frequência / cilindros) e as revoluções. Com a pinça indutiva, que se coloca sobre o cabo da bugia, controla as revoluções num instante. Graças a suas dimensões compactas, o tacômetro digital para motores de combustão é um instrumento flexível que se pode utilizar fora da oficina. O tacômetro para motores de combustão é apto para motores de dois tempos e um cilindro (motocicleta, etc.) até motores de quatro tempos e oito cilindros, e para ser manuseado por mecânicos profissionais e, graças a seu fácil manuseamento, também pode ser utilizado por mecânicos amadores. Você pode selecionar entre a iluminação de tela ou a lanterna, o que lhe permite trabalhar em ambientes com pouca iluminação. O tacômetro para carros é enviado com bateria.

Especificação

Velocidade por indução	
Faixa de medição	100 ... 20000 RPM
Resolução	1 RPM
Precisão	±10 RPM

Dados técnicos gerais	
Tipo do display	LCD com retroiluminação
Tamanho do display	1,7 polegada
Método de medição	Contagem de impulsos
Taxa de medição	0,5 s
Idioma do menu	Inglês (US), Inglês (GB)
Proteção IP (dispositivo)	IP20
Bateria	1 x 9 V Pilha de 9 V , Manganês alcalino
Capacidade	640 mAh
Condições operacionais	0 ... 50 °C , 0 ... 90 % HR
Condições de armazenamento	0 ... 50 °C , 0 ... 90 % HR
Dimensões (C x L x A)	160 x 58 x 39 mm
Peso	177 g