HASSAS TERAZI

PCE-SD 300SST C



- **MIII kalibrasyon sınıfına göre kalibre edildi**
- **Tamamen paslanmaz çelikten yapılmış IP67-IP65**
- **Birim Sayacı**
- **Toplama fonksiyonu**
- **MAX. / MIN. gösterge**
- **Yüzde hesaplaması**

Hassas terazi PCE-SD 300SST C, M III kalibrasyon sınıfına göre kalibre edilebilir ve kalibre edilmiş olarak teslim edilir. Hassas terazinin yük hücreleri IP67 korumalı iken gösterge ünitesi IP65 korumalı bir gövdeye sahiptir. Bu da hassas teraziyi yüksek nemli alanlar ya da yüksek hijyen standardı gerektiren yerler için ideal hale getirir. Hassas terazi, opsiyonel olarak sunulan özel bir fonksiyonla denizdeki gemilerde de kullanılabilir.

Hassas terazide toplama fonksiyonu, parça sayma fonksiyonu, istatistik fonksiyonu, reçete karışım fonksiyonu, yüzde tartım fonksiyonu, hayvan tartım fonksiyonu, alarm sınır değeri fonksiyonu vb. gibi pek çok standart fonksiyon bulunur. Yüksek koruma sınıfı nedeniyle hassas terazide herhangi bir arayüz yoktur. Ancak, hassas terazi için RS-232, USB, LAN, OC anahtarlama kontakları, 4-20 mA ya da 0-10 V analog arayüzleri gibi opsiyonel arayüzler satın alınabilir.

Özellikler

Tartım aralığı	
Ölçüm aralığı	2 kg
Ölçüm aralığı [maks]	300 kg
Çözünürlük [d]	100 g
Hassasiyet	100 g
Kalibrasyon değeri [e]	100 g

Genel teknik bilgiler	
Kablo uzunluğu	1 m
Ölçüm fonksiyonları	MİN, MAKS, Ortalama değer
Ölçüm fonksiyonları (ek bilgi)	Parça sayma fonksiyonu, toplama fonksiyonu, yüzde tartımı, reçete tartımı, istatistik fonksiyonu, hayvan tartımı fonksiyonu
Birimler	kg, g, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt
Ekran tipi	LED
Rakam boyutu [GxY]	Yükseklik: 18 mm
Veri arayüzü	iki yönlü RS232
Otomatik kapanma	5 dk
Minimum yük [min]	2 kg
Dara aralığı	Tüm ölçüm aralığı boyunca çoklu dara
Kalibrasyon	harici
Boyutlar	Ekran 190 x 140 x 65 mm
Kalibrasyon sınıfı [e]	M III
Yerleşme süresi	< 3 sn
Menü dili	İngilizce (ABD), İngilizce (Büyük Britanya)
Koruma sınıfı (cihaz)	IP65, IP67
Güç kaynağı	230 V AC | 50 Hz, 8 V A
Konektör tipi	Topraklama kontak fişi
Akü / Pil	1 x 3 V Düğme pili , Lityum-iyon pil
Pil kapasitesi	220 mAh
Çalışma koşulları	-10 ... 40 °C , %20 ... 90 (yoğuşmasız) n.o.
Depolama koşulları	-10 ... 40 °C , %0 ... 90 n.o.
Boyutlar (U x G x Y)	600 x 500 x 135 mm
Ağırlık	25000 g

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
info@pce-cihazlari.com.tr