DIGITALE MEETTANG

PCE-DC3



- **3 2/3-cijferig lcd-display met achtergrondverlichting**
- **AC-/DC-stroommeting tot 80 A**
- **Meetwaardengeheugen**
- **DCA-nulpuntfunctie**
- **Contactloze spanningsdetector**
- **Geïntegreerde meetpuntverlichting**
- **Automatische bereikselectie**
- **Automatische uitschakeling**
- **Bekopening: 18 mm**

Deze Digitale meettang is ontwikkeld voor het indirect meten van AC/DC-stromen met hoge resolutie. Een contactloze spanningsdetectiefunctie en een zaklamp voor het verlichten van het meetpunt zijn eveneens in deze Digitale meettang geïntegreerd. Dankzij de kleine afmetingen van deze Digitale meettang kunt u het instrument gebruiken op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Het grote verlichte display van de Digitale meettang zorgt voor een zeer goede afleesbaarheid, ook op donkere plaatsen, zoals in schakelkasten en kabelgoten. De contactloze spanningsdetectiefunctie helpt u niet alleen bij het opsporen van gevaarlijke spanningspotentialen, maar biedt u ook een nauwkeurig hulpmiddel voor het bepalen van kabelbreuken in kabelhaspels, verlengkabels en aansluitkabels van apparaten.

Specificatie

Gelijkstroom DC	
Meetbereik	0 ... 2 A
Resolutie	0,001 A
Nauwkeurigheid	±(3,0 % +10 digits)
Gelijkstroom DC	
Meetbereik	0 ... 80 A
Resolutie	0,1 A
Nauwkeurigheid	±(3,0 % +8 cijfers)
Wisselstroom AC	
Meetbereik	0 ... 2 A
Resolutie	0,001 A
Nauwkeurigheid	±(2,8 % +10 digits)
Wisselstroom AC	
Meetbereik	0 ... 80 A
Resolutie	0,1 A
Nauwkeurigheid	±(3,0 % +8 cijfers)

Algemene technische gegevens	
Type beeldscherm	LCD met verlichting
Schermgrootte	1,4 inch
Meetfrequentie	2 x per seconde
Norm	EN 61010-1, EN 61010-2-032
Maximale kabeldiameter	18 mm
Automatisch uitschakelen	7 min
Veiligheidsnorm	CAT II / 600V
Menutaal	Engels, Engels (GB)
Beschermingsklasse (apparaat)	IP20
Batterij	2 x 1,5 V AAA Batterijen , Alkali-mangaan
Capaciteit	1200 mAh
Bedrijfsomstandigheden	0 ... 50 °C , 0 ... 90 % r.v.
Opslagomstandigheden	-30 ... 60 °C , 0 ... 90 % r.v.
Afmetingen (L x B x H)	164 x 65 x 32 mm
Gewicht	175 g