# PCE-PHD 1-R



## Specyfikacja

| **Redox** | |
|---|---|
| Zakres pomiarowy | -1999 ... +1999 mV |
| Rozdzielczość | 1 mV |
| Dokładność | ± (0,5 % + 2 cyfry) |
| **Elektroda** | |
| Nazwa | ORP-14 |
| Zakres pomiarowy | -1999 ... +1999 mV |
| Zakres temperatury | 0 ... 65 °C |
| Zastosowanie | Pomiar potencjału redoks |
| System referencyjny | Ag/AgCl |
| Elektrolit referencyjny | Chlorek potasu (KCl) |
| Materiał trzpienia | Żywica epoksydowa |
| Długość trzpienia | 120 mm |
| Średnica trzpienia | 12 mm |
| Długość kabla | 3 m |
| Podłączenie | BNC |

| **Ogólne dane techniczne** | |
|---|---|
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Rozmiar wyświetlacza | 2,54 in |
| Nośnik pamięci | Karty pamięci SD |
| Pojemność pamięci | 16 GB |
| Min. interwał zapisu | 1 s |
| Maks. interwał zapisu | 9 h |
| Interfejs | RS232 |
| Język menu | Angielski (USA), Angielski (GB) |
| Klasa ochrony urządzenia | IP20 |
| Akumulator / Bateria | 6 x 1,5 V Bateria AA , Alkaliczno - Manganowa |
| Pojemność | 3000 mAh |
| Warunki pracy | 0 ... 50 °C , 0 ... 85 % RH |
| Warunki przechowywania | 0 ... 50 °C , 0 ... 85 % RH |
| Wymiary ( D x S x W ) | 177 x 68 x 45 mm |
| Masa | 490 g |