HVAC-VACUÜMPOMP

PCE-RVP 1200



- **Voor koelmiddelen (bijv. R12, R22, R134a)**
- **Krachtige en efficiënte motor**
- **Motorvermogen: 1,014 pk (750 W)**
- **Debiet: 340 ... 407 l/min**
- **Aansluitingen: 1/4 inch en 3/8 inch**
- **Ultiem vacuüm: 15 micron / 0,02 mbar**
- **Filterelement om olienevel te verminderen**
- **Comfortabele en robuuste rubberen handgreep**

De HVAC-vacuümpomp is uitgerust met een krachtige motor die voldoende koppel levert voor een stabiele werking. Het motorvermogen is 1,014 pk (750 W) en zorgt voor betrouwbare en efficiënte prestaties. Met een debiet van 340 ... 407 l/min kan de HVAC-vacuümpomp snel lucht en vocht verwijderen uit airconditioningsystemen, koelsystemen of warmtepompen.

De vacuümpomp heeft 1/4 inch en 3/8 inch aansluitingen, wat de veelzijdigheid en aanpasbaarheid aan verschillende koelslangen en toepassingen vergroot. Een geïntegreerd filterelement vermindert olienevel effectief, verlengt de levensduur van de HVAC-vacuümpomp en zorgt voor een schonere werkomgeving. De ergonomische rubberen handgreep maakt veilig transport en eenvoudige bediening mogelijk.

De HVAC-vacuümpomp wordt gebruikt om airconditioningsystemen, koelsystemen of warmtepompen te evacueren voordat ze met koudemiddel worden gevuld. Hierdoor worden vocht en lucht uit het systeem verwijderd, wat de efficiëntie en levensduur van het systeem verbetert.

Specificatie

Algemene technische gegevens	
Kabellengte	130 cm
Aansluitingen	1/4 inch SAE, 3/8 inch SAE
Motorvermogen	1,014 PS
Oliecapaciteit	780 ml
Eindvacuüm	150 Micron
Debiet	340 ... 407 l/min
Beschermingsklasse (apparaat)	IP20
Stroomvoorziening	220 V AC | 50 Hz
Type aansluiting	Stekker aardingscontact
Bedrijfsomstandigheden	5 ... 40 °C , 20 ... 80 % r.v.
Opslagomstandigheden	5 ... 40 °C , 20 ... 80 % r.v.
Afmetingen (L x B x H)	390 x 140 x 250 mm
Gewicht	13510 g