VIDEOENDOSKOP

PCE-VE 200-S3



- **Kabeldiameter: 3,7 mm**
- **3,5" display**
- **Lysstyrken på kamerahovedet kan justeres**
- **2600 mAh batteri**
- **Kabellængde: 3 m**
- **SD-kortplads til Micro SD-kort**

Videoendoskop er et inspektionskamera til ikke-destruktiv måling. Derfor er Videoendoskop det ideelle instrument til diagnosticering på svært tilgængelige steder. Maskinbygning, sanitær- og varmeteknik samt hele bygge- og konstruktionsbranchen hører således til de vigtigste anvendelsesområder for Videoendoskop. Det er også velegnet til brug i autobranchen. Da det har en meterslang kamerasonde, kan Videoendoskop i mange tilfælde bruges uden at afmontere maskiner eller motorer. Det sparer både tid og penge.

På kamerahovedet sidder kraftige LED'er, som brugeren kan styre og indstille på enheden. LED'erne har forskellige lysstyrkeniveauer, så området, der skal undersøges, belyses optimalt. Dermed undgås overeksponering, som ellers kunne gøre billedet på displayet utydeligt, fordi kameraet blændes. Ud over belysningen har enheden også en digital zoomfunktion til det aktuelle billedudsnit. Her kan der vælges 2-, 3- eller 4-dobbelt forstørrelse. De optagede billeder og videoer gemmes automatisk på Micro SD-kortet. Det betyder, at billederne senere kan aflæses og dokumenteres. SD-kort medfølger ikke!

Ikke til medicinsk brug!!!

Specifikation

Generelle tekniske data	
Opløsning	Video: AVI 640 x 480 Billede: JPEG 1600 x 1200
Målefunktioner (yderligere information)	HOLD
Displaytype	LCD
Skærmstørrelse	3,5 Tomme
Lagringsmedie	Micro-SD-kort
Interface	Micro-USB, TV-udgang (PAL), Micro SD-kort
Sensor	CMOS
Kameraopløsning	640 x 480 pixel
Kameraorientering	frontal 0°
Driftstid	5 h
Diameter på kamerahoved	3,7 mm
Længde på kamerasonde	3 m
Materiale til kameraprobe	Metal
Bevægelse af kamerasonde	halvstiv
Beskyttelsesklasse kamerasonde	IP67
Synsfelt	90 °
Dybde af synsfelt	15 ... 100 mm
Lysintensitet	6 hvide LED'er (indstillelig styrke)
Menusprog	Tysk, Engelsk (US), Kinesisk, Fransk, Spansk, Japansk, Russisk
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP54
Strømforsyning	AC 100 ... 240 V | Hz 50/60
Stiktype	Instrument-eurostik
Batteri	1 x 3,7 V 18650 , Litium-ion-akku
Kapacitet	2600 mAh
Driftsbetingelser	-10 ... 50 °C , 15 ... 90 % r. F.
Opbevaringsforhold	-10 ... 50 °C , 15 ... 90 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	110 x 145 x 38 mm
Vægt	354 g

PCE Instruments Denmark ApS
Birk Centerpark 40
7400 Herning
Dänemark

Telefon: +45 70 30 53 08
kontakt@pce-instruments.com