PCE-EVSE 310


N
PE
L1
L2
L3
PCE INSTRUMENTS
SIGNAL OUTPUT
OPEN
13A
20A
32A
PP STATE
CP STATE
PE PRE-TEST
TOUCH PAD
CP ERROR "E"
PE ERROR
EVSE ADAPTER PCE-EVSE 310

Specyfikacja

Funkcje testowe	
PE / wstępny test przewodu ochronnego	Tak, z elektrodą pojemnościową
Symulacja PP	otwarte, 13 A, 20 A, 32 A, 63 A
Wskaźnik stanu CP	A, B, C, D
CP - kody błędów 'E'	E
Błąd PE / Przewód ochronny	Tak

Ogólne dane techniczne	
Wyjście	2 szt. gniazda 4 mm (na wtyk bananowy)
Długość kabla	25 cm
Interfejs	L1, L2, L3, N, PE
Interfejs / informacje dodatkowe	maks. 230 V (1-fazowe) / 430 V (3-fazowe); 50/60 Hz 10A / 250 V Wtyczka typu 2 na stałe przymocowana do kabla (opcjonalny adapter wymagany dla typu 1)
Normy	Wtyczka IEC62196-2 typ 2
Standard bezpieczeństwa	CAT II / 300 V
Gniazdo wtykowe	maks. 250 V; 50/60 Hz; 10 A
Bezpiecznik(i)	Gniazdo sieciowe T10A/250V
Klasa ochrony urządzenia	IP40
Warunki pracy	0 ... 40 °C , 0 ... 80 % RH
Warunki przechowywania	-10 ... 50 °C , 0 ... 80 % RH
Wymiary (D x S x W)	600 x 105 x 73 mm
Waga	643 g