PCE-HAD 5



Especificación

Gas	
Rango de medición	0 ... 1000 ppm
Resolución	1 ppm
Precisión	±5 % F.S.
Temperatura	
Rango de medición	-10 ... +50 °C
Resolución	0,1 °C
Precisión	±1 °C
Temperatura	
Rango de medición	14 ... 122 °F
Resolución	0,1 °F
Precisión	±2 °F

Datos técnicos generales	
Tipo de pantalla	Pantalla LCD a color
Tamaño de la pantalla	2 "
Tiempo de respuesta	30 s
Tiempo de calentamiento	30 s
Tiempo de funcionamiento	6 h
Desconexión automática ajustable	15 ... 60 min.
Rosca para trípode	1/4 inch
Refrigerante	R12, R502, R500, R22, R32, R402A, R402B, R409A, R410A, R134a, R404A, R407C, R507, R11, R13, R113, R114, R503, R170, R600a, R1270, R123, R124, R1416, R142b, R403A, R125, R417A, R23, R1343
Longitud del sensor	265 mm
Alarma	Acústico, Vibración, óptico
Modos de alarma	Límite superior de alarma ajustable: 110 ... 990 ppm Límite inferior de alarma ajustable: 100 ... 890 ppm
Idioma del menú	Inglés, Inglés (GB)
Protección IP (dispositivo)	IP40
Batería	4 x 1,5 V Pila de 1,5 V tipo AAA , Alcalina de manganeso
Capacidad de la batería	1200 mAh
Condiciones de funcionamiento	-10 ... 50 °C , 10 ... 99 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	-10 ... 50 °C , 10 ... 99 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	173 x 64 x 30 mm
Peso	177 g