KOMPAKT TERAZI

PCE-TB 1,5



- **Parça sayma fonksiyonu**
- **9 farklı tartım birimi**
- **Yüzde (%) karşılaştırmalı tartım**
- **Filtre (tepki süresi) ayarlanabilir**
- **Maks. tartım**
- **Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / maks.**
- **Birkaç tartımın toplamı**
- **İstatistiksel değerlendirme**
- **Reçete karışım tartımı**
- **Ayarlanabilir RS-232 ve USB arayüzü**
- **Çift yönlü arayüzler**

PCE-TB Serisi Kompakt Terazi, 0 ... 1,5 kg tartım aralığına sahiptir ve çok yönlü kullanım imkanı sunmasıyla öne çıkar. Bu nedenle, Kompakt Terazinin geniş fonksiyon yelpazesi ilgi çekici olmakla kalmaz, aynı zamanda iletişim olanakları da büyük beğeni toplar. Kompakt Terazi, çift yönlü bir RS-232 ve USB arayüzüne sahiptir. Böylelikle Kompakt Terazi, her programcıya çok iyi bir temel sunar (masa üstü terazinin arayüz açıklaması kullanım kılavuzunda yer almaktadır). Kompakt Terazi, tuşa basıldığında, tartım değerinin sabitlenmesinden sonra otomatik olarak, "Print" tuşu ile sabit ağırlık göstergesinin birleşimiyle, sürekli olarak (saniyede yaklaşık 10 değer) veya bilgisayarın talebi üzerine bilgileri gönderir.

Kompakt Teraziyi bir sisteme entegre etmenin bir başka yolu da, örneğin LAN, 4 ... 20 mA veya 0 ... 10 V analog çıkış gibi opsiyonel olarak temin edilebilen arayüzler ile üç adet potansiyelsiz kontak içeren ağırlık sınır değeri fonksiyonudur. Kompakt Terazinin ilgi çekici fonksiyonu arasında parça sayma, yüzde hesaplama, formül tartımı, hayvan tartma fonksiyonu, istatistik fonksiyonu, toplama fonksiyonu, sınır değeri fonksiyonu, çeşitli tartım birimleri ve çok daha fazlası bulunmaktadır. Kompakt Terazi hem şebeke adaptörüyle hem de pil ile çalıştırılabilir ve mobil kullanım için de son derece uygundur.

Özellikler

Tartım aralığı	
Ölçüm aralığı	0 kg
Ölçüm aralığı [maks]	1,5 kg
Çözünürlük [d]	0,05 g
Hassasiyet	±0,2 g

Genel teknik bilgiler	
Ölçüm fonksiyonları	MİN, MAKS
Ölçüm fonksiyonları (ek bilgi)	Parça sayım fonksiyonu, yüzde (%) karşılaştırmalı tartım, istatistik fonksiyonu, toplam alma (toplama) fonksiyonu, hayvan tartım fonksiyonu
Birimler	kg, g, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt, mg
Ekran tipi	Aydınlatmalı LCD
Rakam boyutu [GxY]	Yükseklik 30 mm
Veri arayüzü	USB, RS232C
Otomatik kapanma	5 dk
Tekrarlanabilirlik	0,1 g
Dara aralığı	tüm tartım aralığı boyunca
Tartım platform boyutları	G 300 x D 210 mm
Kalibrasyon	harici
Yerleşme süresi	< 3 sn
Doğrusallık	0,15 g
Menü dili	İngilizce (ABD), İngilizce (Büyük Britanya)
Koruma sınıfı (cihaz)	IP54
Güç kaynağı	230 V AC | 50 Hz, 6 VA 12 V DC 1,2 A
Konektör tipi	Cihaz Europlug
Akü / Pil	1 x 3 V CR 2032 (3V düğme pil) , Lityum-iyon pil
Pil kapasitesi	220 mAh
Çalışma koşulları	-10 ... 40 °C , %15 ... 85 n.o.
Depolama koşulları	-10 ... 40 °C , %15 ... 85 n.o.
Boyutlar (U x G x Y)	350 x 328 x 115 mm
Ağırlık	3500 g

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
info@pce-cihazlari.com.tr