PCE-MFM 3000


HOLD
POWER
HOLD
REC
ZERO
MODE
AC / DC
MAGNETIC METER
PCE-MFM 3000

Specyfikacja

Pole magnetyczne AC	
Zakres pomiarowy	0 ... 150 mT
Rozdzielczość	0,01 mT
Dokładność	± (5% wartości pom. + 20 cyfr) przy 23 ±5 °C
Zakres częstotliwości	50 ... 60 Hz
Pole magnetyczne AC	
Zakres pomiarowy	0 ... 1500 mT
Rozdzielczość	0,1
Dokładność	± (5% wartości pom. + 20 cyfr) przy 23 ±5 °C
Pole magnetyczne AC	
Zakres pomiarowy	0 ... 1500 g
Rozdzielczość	0,1 g
Dokładność	± (5% wartości pom. + 20 cyfr) przy 23 ±5 °C
Pole magnetyczne AC	
Zakres pomiarowy	0 ... 15000 g
Rozdzielczość	1 g
Dokładność	± (5% wartości pom. + 20 cyfr) przy 23 ±5 °C
Pole magnetyczne DC	
Zakres pomiarowy	0 ... 300 mT
Rozdzielczość	0,01 mT
Dokładność	± (5% wartości pom. + 10 cyfr) przy 23 ±5 °C
Pole magnetyczne DC	
Zakres pomiarowy	0 ... 3000 mT
Rozdzielczość	0,1 mT
Dokładność	± (5% wartości pom. + 10 cyfr) przy 23 ±5 °C
Pole magnetyczne DC	
Zakres pomiarowy	0 ... 3000 g
Rozdzielczość	0,1 g
Dokładność	± (5% wartości pom. + 10 cyfr) przy 23 ±5 °C
Pole magnetyczne DC	
Zakres pomiarowy	0 ... 30000 g
Rozdzielczość	1 g
Dokładność	± (5% wartości pom. + 10 cyfr) przy 23 ±5 °C

Ogólne dane techniczne	
Funkcje pomiarowe	MIN, MAX, HOLD
Kierunek pomiaru	Jednoosiowy
Częstotliwość	50 ... 60 Hz
Typ wyświetlacza	LCD
Częstotliwość pomiaru	1 Hz
Czujnik	Czujnik Halla
Wymiary	Sonda: 195 x 25 x 19 mm
Język menu	Angielski (USA), Angielski (GB)
Klasa ochrony urządzenia	IP20
Akumulator / Bateria	1 x 9 V Blok 9 V , Alkaliczno - Manganowa
Pojemność	640 mAh
Warunki pracy	0 ... 50 °C , 0 ... 85 % RH
Warunki przechowywania	0 ... 50 °C , 0 ... 85 % RH
Wymiary (D x S x W)	198 x 68 x 30 mm
Masa	275 g