# PCE-TM 05



## Specyfikacja

| Moment obrotowy | |
|---|---|
| Zakres pomiarowy do | 0,1 ... 0,5 Nm |
| Rozdzielczość | 0,0001 Nm |
| Dokładność | ± 2% wartości pom. |

| Ogólne dane techniczne | |
|---|---|
| Funkcje pomiarowe | Szczyt, MIN, MAX, Wartość średnia |
| Jednostka | lbf ft, Nm, kgf cm, lbf in |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Rozmiar wyświetlacza | 1,2 in |
| Nośnik pamięci | Pamięć wewnętrzna |
| Pojemność pamięci | 100 wartości |
| Interfejs | Micro-USB |
| Automatyczne wyłączanie od...do | 0 ... 15 min. |
| Język menu | Angielski (USA), Angielski (GB) |
| Klasa ochrony urządzenia | IP20 |
| Zasilanie | 100 ... 240 V AC \| 50/60 Hz |
| Typ złącza | Wtyczka Europejska (płaska bez uziemienia) |
| Akumulator / Bateria | 1 x 3,7 V Wewnętrzny , Akumulator litowo-jonowy |
| Pojemność | 1200 mAh |
| Warunki pracy | 0 ... 40 °C , 0 ... 85 % RH |
| Warunki przechowywania | -10 ... 60 °C , 0 ... 85 % RH |
| Wymiary ( D x S x W ) | 135 x 75 x 67 mm |
| Inne wymiary | Szerokość gniazda sześciokątnego: 6,35 mm<br>Zakres zaciskania: 1 ... 8 mm |
| Waga | 766 g |

PCE Instruments Polska Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 86A
41-208 Sosnowiec
Polen

Telefon: +48 32 724 07 33
info-pl@pce-instruments.com