KRACHTMETER

PCE-DDM 20WI-ICA




ISO-Kalibrierschein
Factory Calibration Certificate

- meetbereik tot 20.000 kg
- laag gewicht
- compacte bouwvorm
- lange batterijduur
- PEAK Hold Functie
- optelfunctie
- meeteenheden: kg / t / lbs / N / kN
- verstelbaar zwaartekrachtveld
- beugels en en transportkoffer incl.
- incl. ISO-kalibratiecertificaat

De krachtmeters zijn ideaal voor het uitvoeren van mobiele treksterktemetingen. De krachtmeter is vervaardigd uit enkel kwaliteitsmaterialen. Deze zorgen ervoor dat de krachtmeter beschikt over een compacte bouwvorm met een laag gewicht, ondanks zijn hoge meetcapaciteit. De krachtmeter wordt incl. twee beugels en een draagtas geleverd. Interessante functies van de krachtmeterzijn de PEAK Hold functie, optelfunctie en de verschillende meeteenheden kg / t / lb / N of kN. De krachtmeter is alleen geschikt voor treksterkemetingen, voor drukmetingen dient andere meetapparatuur gebruikt te worden.

Specificatie

Weegbereik	
Meetbereik vanaf	200 kg
Meetbereik tot [max.]	20000 kg
Resolutie [d]	10 kg
Nauwkeurigheid	±0,1% van het meetbereik
Kracht	
Meetbereik	0 ... 200 kN
Resolutie	100 N
Nauwkeurigheid	±0,1% van het meetbereik

Algemene technische gegevens	
Meetfuncties	VASTHOUDEN, piek
Meetfuncties (extra informatie)	Optelfunctie
Eenheden	kg, N, lb, T, kn
Type beeldscherm	LCD
Cijfergrootte [BxH]	Hoogte: 22 mm
Meetfrequentie	2,5 Hz
Bedrijfstijd	50 h
Minimale belasting [min]	200 kg
Tarra-bereik	max. 20 % van het meetbereik
Menutaal	Engels, Engels (GB)
Beschermingsklasse (apparaat)	IP20
Stroomvoorziening	batterijen
Batterij	3 x 1,5 V AA-batterij , Alkali-mangaan
Capaciteit	3000 mAh
Bedrijfsomstandigheden	-10 ... 40 °C , 0 ... 85 % r.v.
Opslagomstandigheden	-10 ... 40 °C , 0 ... 85 % r.v.
Afmetingen (L x B x H)	375 x 128 x 74 mm
Gewicht	18000 g