PCE-RAM 5



Specyfikacja

Promieniowanie	
Zakres pomiarowy do	0,05 µSv ... 50 mSv
Rozdzielczość	0,01 µSv
Dokładność	-17 % ... +25 % w oparciu o promieniowanie gamma z 137Cs

Ogólne dane techniczne	
Funkcje pomiarowe	Promieniowanie rentgenowskie [X], Promieniowanie beta [β], Promienie gamma [γ]
Typ wyświetlacza	OLED
Interfejs	USB-C
Czujnik	Rurka licznika Geigera Müllera 48 mm
Czas reakcji	5 s
Czas pracy	50 h
Język menu	Angielski (USA)
Klasa ochrony urządzenia	IP40
Zasilanie	3,7 V
Akumulator / Bateria	1 x 3,7 V Wewnętrzny , Bateria litowo-jonowy
Pojemność	150 mAh
Warunki pracy	-10 ... 50 °C , 10 ... 95 % RH
Warunki przechowywania	-10 ... 50 °C , 10 ... 95 % RH
Wymiary (D x S x Ś)	108 x 108 x 15,3 mm
Waga	19 g

PCE Instruments Polska Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 86A
41-208 Sosnowiec
Polen

Telefon: +48 32 724 07 33
info-pl@pce-instruments.com