AKÜLÜ LEHIM HAVYASI

PCE-ESI 150



- **100 ... 450 °C sıcaklık aralığı**
- **5 hızlı sıcaklık seçim kademesi**
- **7 sn içinde hızlı ısınma**
- **1 °C'lik adımlarla hassas sıcaklık ayarı**
- **İnce işler için 3 hassas uç**
- **350 °C'de yaklaşık 1,5 saat çalışma süresi**
- **2600 mAh dahili akü**
- **Akıllı otomatik uyku ve enerji tasarrufu sistemi**

Akülü Lehim Havyası, hassas şekilde ayarlanabilir sıcaklık ile lehimleme çalışmaları için tasarlanmıştır ve kablosuz çalışmayı Type-C üzerinden güç beslemesi ile birleştirir. Küçük bileşenlerde ve SMD lehimlemede hassas uçlar hedefe yönelik çalışmayı desteklerken, hızlı ısınma çalışma başlangıcından önceki bekleme sürelerini azaltır.

Sıcaklık, beş hızlı ayar kademesi üzerinden tekrarlanan görevlere hızlı bir şekilde uyarlanabilir ve ayrıca ince kademelerde ayarlanabilir. Geniş sıcaklık aralığı, farklı lehimleme görevlerini kapsar. Uçlar, 2,10 Ω çekirdek direncine sahiptir ve ince işler için tasarlanmıştır. 10 W güç ile Akülü Lehim Havyası, bu görevler için gerekli ısıtma gücünü sağlar.

Kesintisiz bir çalışma süreci için cihaz, akü çalışması ile Type-C güç beslemesi arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapar. Dahili 2600 mAh akü kablosuz kullanımı mümkün kılarken, kablolu ve kablosuz çift mod uygun çalışma modunun seçilmesine olanak tanır. Akıllı otomatik uyku sistemi ve enerji tasarruf sistemi, ihtiyaca uygun enerji kullanımını destekler.

Akülü Lehim Havyası, özellikle küçük bileşenler üzerindeki ince işler ve SMD lehimleme görevleri için uygundur. F210 hassas uçların, ince ayarlanabilir sıcaklığın ve hızlı ısınmanın birleşimi, hassas lehim noktalarında kontrollü çalışma adımlarını destekler.

Özellikler

Genel teknik bilgiler	
Birimler	°C, °F
Ekran tipi	IPS
Ekran boyutu	0,96 İnç
Veri arayüzü	USB-C
Isınma süresi	7 sn
Çalışma süresi	1,5 saat
Çalışma süresi Ek bilgiler	350 °C'de sürekli çalışma
Sıcaklık aralığı	100 ... 450 °C
Güç	10 W
Menü dili	İngilizce (Büyük Britanya), İngilizce (ABD), Çince
Koruma sınıfı (cihaz)	IP20
Güç kaynağı	5 V DC
Konektör tipi	Euro fiş
Pil kapasitesi	2600 mAh
Çalışma koşulları	0 ... 50 °C , %0 ... 90 n.o.
Depolama koşulları	0 ... 50 °C , %0 ... 90 n.o.
Boyutlar (U x G x Y)	195 x 24 x 30 mm
Ağırlık	140 g

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
info@pce-cihazlari.com.tr