VÍDEO-ENDOSCÓPIO

PCE-VE 370HR3



- **Função Boost: Melhora da qualidade de imagem em condições de pouca luz**
- **Possibilidade de girar a imagem**
- **Cabo flexível**
- **Diâmetro da sonda: 6,0 mm**
- **Registro de imagens e vídeos**
- **Iluminação LED (2 LEDs laterais para melhor iluminação usando o espelho)**
- **Ponta articulada em qualquer direção**
- **Cartão de memória SD de 2 GB**
- **Inclui estojo de transporte**

O vídeo-endoscópio ou videoscópio com ponta articulada em qualquer direção, modelo, é o instrumento ideal para qualquer técnico de manutenção e engenheiro de desenvolvimento. O vídeo-endoscópio com ponta articulada em qualquer direção permite visualizar o interior de máquinas e instalações e gravar imagens e sequências de vídeo em um cartão de memória SD. Por favor, tenha em consideração o ínfimo diâmetro do cabo (6,0 mm). Permite penetrar até em peças muito pequenas. O comprimento útil do cabo é de 3000 mm. O uso é muito simples: Passe o cabo flexível por uma perfuração ou cavidade perto do lugar que deseja ver e examine tudo na tela. Com uma alavanca de comando poderá mover a ponta da câmera em qualquer direção. Agora poderá tirar uma foto para a sua documentação, que ficará gravada na memória do vídeo-endoscópio com ponta articulada. Poderá transferir esta imagem para um computador a qualquer momento. Dessa forma, a imagem pode ser analisada com tranquilidade e mostrada a outras pessoas. Graças ao seu guia flexível, baixo peso e sua excelente ótica, é possível detectar com este vídeo-endoscópio de ponta articulada de forma rápida e simples os pontos frágeis e problemáticos. Assim, poderá tomar medidas preventivas sem ter que realizar desmontagens dispendiosas.
Facilite seu trabalho diário e use o vídeo-endoscópio de ponta articulada na manutenção e inspeção de suas máquinas e instalações.

Especificação

Dados técnicos gerais	
Resolução	Formato de imagem: JPEG (640 x 480) Formato de vídeo: ASF (320 x 240)
Comprimento do cabo	3 m
Tipo do display	Tela colorida TFT
Tamanho do display	3,5 polegada
Taxa de atualização da tela	30 x por segundo
Suporte de armazenamento	cartão SD
Capacidade de armazenamento	32 GB
Interface	Mini-USB, Saída AV, Entrada AV, cartão SD
Sensor	CMOS
Resolução da câmara	320 x 240 pixels
Orientação da câmera	articulado
Tempo de operação	4 h
Comprimento da cabeça	23,5 mm
Diâmetro da cabeça de câmara	6 mm
Articulação da sonda endoscópica	4 direções, 110 °
Campo de visão	87,1 °
Profundidade do campo de visão	10 ... 60 mm
Intensidade luminosa	3 LEDs frontais, 2 LEDs laterais
Idioma do menu	Inglês (US), Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Holandês, Português, Dinamarquês, Turco, Polonês, Russo, Chinês, Japonês, Coreano, República Tcheca, Húngaro, Romero, Sueco, Grego, Norueguês
Proteção IP (dispositivo)	IP52
Alimentação	AC 100 ... 240 V | 50 / 60 Hz
Tipo de conector	Dispositivo plug europeu
Capacidade	1150 mAh
Condições operacionais	0 ... 45 °C , 0 ... 95 % HR
Condições de armazenamento	0 ... 45 °C , 0 ... 95 % HR
Dimensões (C x L x A)	207 x 118 x 37 mm
Peso	390 g