PLATFORMWEEGSCHAAL

PCE-EP 150P2-ICA



- **single Point platform weegschaal (1 load cell)**
- **twee range balans 15/30 kg en 60/150 kg**
- **vrij instelbare meeteenheid kg / ...**
- **interface Bi-directioneel RS-232**
- **batterij en exploitatie van het netwerk**
- **display IP54 beschermingsgraad**
- **inclusief statief (statief verwijderbaar)**
- **containers weegfunctie**
- **filter functie**
- **shut-off (kan worden uitgeschakeld)**
- **ingebouwde klok voor tijd / datum verzending**

Deze robuuste platformweegschaalis een echte allrounder. Het statief van de platform weegschaal kan gemakkelijk worden gescheiden met de statiefbevestiging en de weegschaal kan eventueel verzonken worden in de tafel. De kabel tussen het platform en het scherm is met stekker en ongeveer 1,6 m lang. Het weergavescherm van deplatformweegschaal bevindt zich in een roestvrij stalen behuizing met IP54 bescherming. De montage van de display kan op de tafel plaatsvinden op de muur of het op het statief van de weegschaal.

Aanvullend op de standaard functies zoals tel/optelfunctie, bruto/netto wegen, limiet weeg functie en Peak Hold-functie heeft deplatformweegschaal twee speciale functies, zoals de filter functie voor dynamische wegingen en de container weegfunctie. De bi-directionele RS-232-interface maakt een eenvoudige communicatie met een PC of printer. Het gewicht van platformweegschaal kan worden opgevraagd door de PC via query.

Specificatie

Weegbereik	
Meetbereik vanaf	0 kg
Meetbereik tot [max.]	60 kg
Resolutie [d]	10 g
Nauwkeurigheid	±3 d (drie keer de resolutie)
Weegbereik	
Meetbereik vanaf	60 kg
Meetbereik tot [max.]	150 kg
Resolutie [d]	20 g
Nauwkeurigheid	±3 d (drie keer de resolutie)

Algemene technische gegevens	
Uitgangen	4 ... 20 mA, LO, OK, HI
Kabellengte	1,6 m
Meetfuncties	MIN, MAX, VASTHOUDEN, piek
Meetfuncties (extra informatie)	Totalisatiefunctie, stukstelfunctie, dierweegfunctie, containerweegfunctie, filterfunctie
Eenheden	kg, lb
Aanvullende informatie over eenheden	Vrij instelbare weegeenheid, bijv. kg/m
Type beeldscherm	LCD
Cijfergrootte [BxH]	Hoogte: 25 mm
Interface	bidirectionele RS232
Weegschaaltype	Schalen met twee bereiken
Tarra-bereik	Meervoudige tarra over het volledige weegbereik
Beschermingsklasse (apparaat)	IP54
Stroomvoorziening	Oplaadbare batterij: 6 V / 4,5 Ah Voeding: 9 V / 1,2 A
Type aansluiting	Apparaat Europlug
Batterij	1 x 6 V stagiair , Loodgelbatterij
Capaciteit	4500 mAh
Bedrijfsomstandigheden	0 ... 40 °C , 10 ... 80 % r.v.
Opslagomstandigheden	0 ... 40 °C , 10 ... 80 % r.v.
Afmetingen (L x B x H)	600 x 500 x 600 mm
Gewicht	25500 g