DIJITAL TERAZI

PCE-SD 1500B SST



- **M III'e göre kalibre**
- **Toplamı kadar birçok tartım**
- **Yüzde hesaplaması**
- **Filtre (reaksiyon süresi) ayarlanabilir**
- **Hayvan tartım fonksiyonu**
- **Parça sayma fonksiyonu**

Dijital Terazi PCE-SD 1500B SST, tamamen yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılmıştır ve kalibre edilmiş olarak teslim edilir. Dijital Terazi, özel endüstriyel uygulamalar için müşteri gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyarlanabilir. Bu durum, özel fonksiyon ve diğer müşteri gereksinimleri için de geçerlidir. Dijital Terazinin boyutları Euro palate göre uyarlanmıştır. Dijital Terazideki iki tartım çubuğunun birbirinden 3 metre kadar uzağa yerleştirilebilmesi, Dijital Terazinin çeşitli uygulamalarda kullanılmasını sağlar. Bu da Dijital Teraziyi makinelerin ve diğer standart dışı nesnelerin tartımı için ideal hale getirir.

Dijital Terazinin IP68 korumalı yük hücreleri ve IP65 korumalı paslanmaz çelik ekranı zorlu endüstriyel kullanım için uygundur. Yüksek koruma sınıfı nedeniyle Dijital Terazide herhangi bir arayüz yoktur. Ancak, gereksinimlere bağlı olarak çift yönlü RS-232, USB, LAN, 4-20 mA ya da 0-10 V analog arayüzün yanı sıra üç adede kadar anahtarlama kontağına sahip bir anahtarlama çıkışı Dijital Teraziye entegre edilebilir. Bu tür arayüzler, üretim süreçlerinin izlenmesine ve kontrol edilmesine yardımcı olur.

Özellikler

Tartım aralığı	
Ölçüm aralığı	10 kg
Ölçüm aralığı [maks]	1500 kg
Çözünürlük [d]	0,5 kg
Hassasiyet	0,5 kg
Kalibrasyon değeri [e]	0,5 kg

Genel teknik bilgiler	
Kablo uzunluğu	4 m
Ölçüm fonksiyonları	MİN, MAKS, Ortalama değer
Ölçüm fonksiyonları (ek bilgi)	Hayvan tartım fonksiyonu, birden fazla tartımın toplanması, parça sayma fonksiyonu, yüzde % karşılaştırmalı tartım, reçete tartımı, istatistik fonksiyonu
Birimler	kg, lb, T, oz, ct, ozt, gr, dwt
Ekran tipi	LED
Rakam boyutu [GxY]	Yükseklik: 18 mm
Veri arayüzü	iki yönlü RS232
Otomatik kapanma	5 dk
Minimum yük [min]	10 kg
Dara aralığı	Tüm tartım aralığı boyunca çoklu dara
Kalibrasyon	harici
Boyutlar	Ekran: 190 × 140 × 65 mm Tartım kirişi: G 120 × U 1125 × Y 77÷ 86mm
Kalibrasyon sınıfı [e]	M III
Yerleşme süresi	< 4 sn
Menü dili	İngilizce (ABD), İngilizce (Büyük Britanya)
Koruma sınıfı (cihaz)	IP65, IP68
Güç kaynağı	230 V AC | 50 Hz, 8 V A
Konektör tipi	Topraklama kontak fişi
Akü / Pil	1 x 3 V CR 2032 (3V düğme pil) , Lityum-iyon pil
Pil kapasitesi	220 mAh
Çalışma koşulları	-10 ... 40 °C , %20 ... 90 (yoğuşmasız) n.o.
Depolama koşulları	-10 ... 40 °C , %0 ... 90 n.o.
Boyutlar (U x G x Y)	1125 x 120 x 74 mm
Ağırlık	41000 g

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
info@pce-cihazlari.com.tr