RIFRATTOMETRO (ANTIGELO)

PCE-DRA 1



- **Misura veloce e precisa in ca. 1 s**
- **Ampio display LCD (valore di misura e temperatura)**
- **Struttura ABS con protezione IP 65**
- **Facile uso con tre tasti**
- **Piccola quantità del campione**
- **Facile calibrazione con acqua distillata**

Il rifrattometro resistente all'acqua PCE-DRA 1 è un dispositivo portatile particolarmente indicato per il settore automobilistico e per la misura dell'antigelo. Il rifrattometro è in grado di misurare velocemente e con estrema precisione vari parametri, come il glicole etilenico o il glicole propilenico, usando semplicemente quattro o cinque gocce del campione. Il vasto campo di applicazione del rifrattometro PCE-DRA 1 comprende soprattutto il settore automobilistico e le officine.
L'anello in acciaio a forma di imbuto, dove viene depositato il liquido da misurare, protegge il prisma di vetro da possibili danni. La torcia incorporata consente di effettuare la misura anche in ambienti scarsamente illuminati.

Specifiche

Glicole etilenico	
Campo di misura	0 ... 60 %
Risoluzione	0,1 %
Precisione	±0,5 %
temperatura	-50 ... 0 °C
Glicole propilenico	
Campo di misura	0 ... 70 %
Risoluzione	0,1 %
Precisione	±0,5 %
temperatura	-60 ... 0 °C
Temperatura	
Campo di misura	0 ... 40 °C
Risoluzione	0,1 °C
Precisione	±0,5 °C

Specifiche tecniche generali	
Compensazione della temperatura NUOVO	automatico 10 ... 40 °C
Tipo di display	LCD
Tempo di risposta	1 s
Spegnimento automatico	1 min.
Alloggiamento	ABS
Quantità campione	4 ... 5 gocce
Vassoio campione	Anello in acciaio inox con prisma di vetro
Lingua del menu	Inglese, Inglese (GB)
Classe di protezione (dispositivo)	IP65
Batteria	1 x 1,5 V Batteria AAA (1,5 V) , Alcalino-manganese
Capacità della batteria	1200 mAh
Condizioni operative	10 ... 40 °C , 0 ... 80 % U.R.
Condizioni di stoccaggio	-10 ... 50 °C , 0 ... 80 % U.R.
Dimensioni (L x L x A)	125 x 62 x 28 mm
Peso	144 g