PCE-ST 1



Specyfikacja

Temperatura NTC	
Zakres pomiarowy	-40 ... +250 °C
Rozdzielczość	0,1 °C
Dokładność	± 2° lub ± 1,5 % (obowiązuje większa wartość)
Temperatura NTC	
Zakres pomiarowy	-40 ... +482 °F
Rozdzielczość	0,18 °F
Dokładność	± 3,6 °F lub ± 1,5 % (obowiązuje większa wartość)

Ogólne dane techniczne	
Typ wyświetlacza	LCD
Czujnik	NTC
Czas reakcji	2 s
Czas pracy	208 dni
Automatyczne wyłączanie	20 min
Obudowa	ABS (kopolimery akrylonitrylo-butadieno-styrenowe)
Wymiary	Końcówka sondy: Ø 3,8 mm, Dł. 120 mm
Język menu	Angielski (USA), Angielski (GB)
Klasa ochrony urządzenia	IP65
Zasilanie	Bateria
Akumulator / Bateria	1 x 1,5 V AG13 , Alkaliczno - Manganowa
Pojemność	140 mAh
Warunki pracy	0 ... 50 °C , 10 ... 95 % RH
Warunki przechowywania	-10 ... 60 °C , 10 ... 95 % RH
Wymiary (D x S x W)	211 x 19 x 32 mm
Masa	130 g

PCE Instruments Polska Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 86A
41-208 Sosnowiec
Polen

Telefon: +48 32 724 07 33
info-pl@pce-instruments.com