POMPA A VUOTO PER IL RECUPERO DEI GAS REFRIGERANTI

PCE-RVP 120



- **Per gas refrigeranti (es. R12, R22, R134a)**
- **Potenza del motore: 0,25 CV (180 W)**
- **Portata: 56 ... 68 l/min**
- **Connessione: 1/4 di pollice**
- **Vuoto finale: 15 micron / 0,02 mbar**
- **Elemento filtrante per ridurre la nebbia d'olio**
- **Impugnatura in gomma comoda e robusta**

La pompa a vuoto per il recupero dei gas refrigeranti è dotata di un motore affidabile che fornisce una coppia sufficiente per un funzionamento stabile. La potenza del motore è di 0,25 CV (circa 180 W) e garantisce prestazioni efficienti e affidabili. Con una portata di 56 ... 68 l/min, la pompa a vuoto per il recupero dei gas refrigeranti è in grado di evacuare rapidamente aria e umidità da impianti di condizionamento, sistemi di raffreddamento o pompe di calore.

La pompa è dotata di un attacco da 1/4 di pollice che ne consente l'utilizzo con diversi tubi flessibili per refrigeranti. Un elemento filtrante integrato riduce la nebbia d'olio, prolunga la durata della pompa a vuoto per il recupero dei gas refrigeranti e garantisce un ambiente di lavoro più pulito. L'impugnatura ergonomica in gomma facilita il trasporto e la movimentazione.

La pompa a vuoto per il recupero dei gas refrigeranti rimuove l'aria e l'umidità dal sistema prima di caricare il refrigerante, migliorando l'efficienza e la durata del sistema.

Specifiche

Specifiche tecniche generali	
lunghezza del cavo	130 cm
Connessioni	1/4
Potenza del motore	0,25 PS
Capacità dell'olio	280 ml
Vuoto finale	150 Micron
Portata	56 ... 68 L/min
Classe di protezione (dispositivo)	IP20
Alimentazione	220 V AC | 50 Hz
Tipo di connettore	Presa di contatto di terra
Condizioni operative	5 ... 40 °C , 20 ... 80 % U.R.
Condizioni di stoccaggio	5 ... 40 °C , 20 ... 80 % U.R.
Dimensioni (L x L x A)	288 x 120 x 225 mm
Peso	5830 g

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 LOC. GRAGNANO - CAPANNORI (LUCCA)
Italy

Telefono: +39 0583 975 114
info@pce-italia.it