DOZAJ TERAZISI

PCE-SD 150CR





- **İlk kalibrasyon dahil olmak üzere kalibre edilebilir**
- **Platformdan 1.5 m'ye kadar ekran kablosu**
- **150 kg'a kadar kılavuz ray ölçeği**
- **Kılavuz rayın çapları: 500 x 580 mm**
- **Sorunsuz çalışan sentetik raylar**
- **Çift yönlü RS-232 arayüzü**

Dozaj terazisi PCE-SD 150CR serisi, dozaj terazisi birçok arabirimi desteklediğinden, birçok proses ve dağıtım işletmesindeki uygulamalar için tasarlanmıştır. Ayrıca dozaj terazisinde standart bir RS-232 arayüzü bulunuyor. Ayrıca dozaj terazisi PCE-SD CR serisi, dozaj terazisinin kontrolünü mümkün kılan diğer arayüzlerle donatılabilir.

Örneğin, dozaj terazisi, bir analog çıkış 4-10 mA veya 0-10 V veya hatta potansiyelsiz kontaklar ile uzatılabilir. Dozaj terazisi kalibre edilmiştir ve bu nedenle gözetim alanlarındaki görevler için kullanılabilir. Dozaj terazisi ayrıca büyük silindirlere de entegre edilebilir ve dolayısıyla bir uzatma modülü olarak kullanılabilir.

Özellikler

Tartım aralığı	
Ölçüm aralığı	1 kg
Ölçüm aralığı [maks]	150 kg
Çözünürlük [d]	50 g
Hassasiyet	50 g
Kalibrasyon değeri [e]	50 g

Genel teknik bilgiler	
Kablo uzunluğu	1,5 m
Ölçüm fonksiyonları	MİN, MAKS, Ortalama değer
Ölçüm fonksiyonları (ek bilgi)	Parça sayma fonksiyonu
Birimler	kg, g, oz, ct, ozt, gr, dwt
Ekran tipi	LCD
Rakam boyutu [GxY]	18 mm
Veri arayüzü	iki yönlü RS232
Otomatik kapanma	5 dk
Minimum yük [min]	1000 g
Dara aralığı	tüm tartım aralığı boyunca
Tartım plakası malzemesi	Paslanmaz çelik
Alt yapı malzemesi	Galvanizli çelik
Üst gövde malzemesi	Plastik
Boyutlar	Konveyör Bant boyutları 500 x 580 x 110 mm Ekran 190 x 140 x 65 mm
Kalibrasyon sınıfı [e]	M III
Yerleşme süresi	< 3 sn
Menü dili	İngilizce (ABD), İngilizce (Büyük Britanya)
Koruma sınıfı (cihaz)	IP54
Güç kaynağı	230 V AC | 50 Hz 8 VA / 12 V DC 850 mA
Konektör tipi	Cihaz Europlug
Akü / Pil	1 x 3 V CR 2032 (3V düğme pil) , Lityum-iyon pil
Pil kapasitesi	220 mAh
Boyutlar (U x G x Y)	620 x 520 x 150 mm
Ağırlık	33000 g