BILANCIA DA PAVIMENTO

PCE-EP 1500



- **Precisione ±0,2 Kg**
- **Ampio display LCD, smontabile**
- **Funzione tara**
- **Struttura in solido acciaio verniciato**
- **Funzionamento attraverso batteria**
- **Ruote e manico per facilitare il trasporto**

Con la bilancia da pavimento portatile PCE-EP 1500 può pesare, per esempio, direttamente sulla piattaforma di carico. Questo significa: diminuzione dei tempi di carico e scarico, percorso più corto con il pallet pieno, riduzione del personale, ormai non deve più portare il pallet alla bilancia ma può portare la bilancia dove è il contenuto da pesare. Può effettuare pesate senza complicazioni e con un ottimo controllo. Il trasporto è semplice grazie al suo peso ridotto, alle ruote ad una estremità ed al manico all'altra estremità. La bilancia da pavimento è alimentata attraverso una batteria ricaricabile. La funzione di calibratura automatica consente una verifica rapida e semplice sul campo attraverso i pesi di regolazione (pesi di regolazione non inclusi). La bilancia da pavimento si può trasportare facilmente. Il display può essere montato su di un treppiede o si può collocare su un tavolo. Per ulteriori informazioni sulla bilancia da pavimento PCE-EP 1500 si metta in contatto con noi al numero +39 0583 975114 o utilizzi il nostro [servizio di contatto](http://www.pce-italia.it/html/service.htm).

Specifiche

Campo di pesatura	
Campo di misura da	0 kg
Campo di misura max.	1500 kg
Risoluzione	0,5 kg

Specifiche tecniche generali	
lunghezza del cavo	4 m
Unità	kg
Tipo di display	LCD con retroilluminazione
Dispositivo di valutazione del materiale	ABS
Alloggiamento	Acciaio verniciato
Protezione da sovraccarico	Sovraccarico massimo: 125 %, Allarme di sovraccarico: allarme dal 3 % di sovraccarico
Riproducibilità	±0,5 kg
Intervallo di tara	Su tutto il campo di pesata
Materiale della sottostruttura	Acciaio verniciato
Calibrazione	Automatico (tramite peso di taratura esterno)
Tempo di assestamento	3 s
Classe di protezione (dispositivo)	IP54
Alimentazione	Batteria: 6 V / 4 Ah Alimentatore: 9 V / 1,2 A
Tipo di connettore	Dispositivo Europlug
Batteria	1 x 6 V interno , Batteria al piombo in gel
Capacità della batteria	4500 mAh
Condizioni operative	0 ... 40 °C , 10 ... 80 % U.R.
Condizioni di stoccaggio	0 ... 40 °C , 10 ... 80 % U.R.
Dimensioni (L x L x A)	1200 x 840 x 75 mm
Peso	50000 g