DETECTOR DE CABOS

PCE-CL 20



- **Função de iluminação em ambos os dispositivos**
- **Retroiluminação no receptor**
- **Sinal acústico no detector da linha**
- **Localização de curtos-circuitos**
- **Ajuste de sensibilidade manual**
- **Fornecido com tomada de aterramento**

O detector de cabos pode detectar linhas com tensão e linhas livres de tensão. O detector de cabo pode rastrear cabos, linhas, circuitos, curtos-circuitos e conexões de terra localizados no piso ou na parede. Isso torna o detector de cabos ideal para as verificações antes de perfurar uma parede para garantir que não existe cabeamentos. O detector de cabos consiste em dois dispositivos individuais, um receptor e um gerador de sinal. Ambos os dispositivos estão equipados com uma lanterna para analisar lugares escuros, com três LEDs para uma iluminação perfeita. Além disso, o receptor possui um display retroiluminado.

Especificação

Dados técnicos gerais	
Saídas	125 kHz
Tipo do display	LCD
Tamanho do display	2,4 polegada
Norma de segurança	CAT III 300V
Dimensões	Dimensões do recetor: A 240 x C 80 x L 35 mm
Fusível(is)	F 0,5 A 500 V, 6,3 x 32 mm
Tensão de entrada Máx.	400 V AC/DC
Pesos	Recetor: 260 g
Descrição adicional	- Profundidade de deteção: depende do material e da aplicação - Aplicação unipolar: aprox. 0 ... 2 m - Aplicação bipolar: aprox. 0 ... 0,5 m - Circuito em anel simples: até 2,5 m - Deteção de tensão da rede: aprox. 0 ... 0,4 m
Idioma do menu	Inglês (US), Inglês (GB)
Proteção IP (dispositivo)	IP20
Bateria	1 x 9 V Pilha de 9 V , Manganês alcalino
Capacidade	640 mAh
Condições operacionais	0 ... 40 °C , 0 ... 80 % HR
Condições de armazenamento	-20 ... 60 °C , 0 ... 80 % HR
Dimensões (C x L x A)	190 x 89 x 42 mm
Peso	360 g