VIDÉO-ENDOSCOPE

PCE-VE 200SV3



- **Diamètre sonde : 9 mm**
- **Longueur sonde : 3 m**
- **Écran LCD de 3,5"**
- **Réglage de la luminosité**
- **Accumulateur de 2600 mA**
- **Rainure pour carte micro SD**

Le vidéo-endoscope est un appareil pour diagnostics non invasifs. Le video-endoscope est l'instrument idéal pour effectuer des diagnostics dans des endroits difficiles d'accès. On utilise ce vidéo-endoscope surtout dans la fabrication de machines, de sanitaires et de chauffages, et dans tout le secteur de la construction. Elle est aussi utile pour l'industrie automobile.

Grâce à sa sonde de 3 m de longueur, le démontage des machines et des moteurs pourra être évité dans bon nombre de cas, ce qui entraîne un gain de temps et des économies. La tête du vidéo-endoscope contient des LED que l'utilisateur peut allumer et dont il peut régler la luminosité, ce qui permet de travail de manière optimum dans des zones sombres. Le réglage des LED du vidéo-endoscope évitera le trop fort éclairage d'une zone empêchant de voir quoi que ce soit sur l'écran.

Vous éviterez ainsi une surexposition qui vous empêcherait de voir l'image sur l'écran du fait de l'éblouissement. En plus de l'éclairage, le vidéo-endoscope possède la fonction zoom de l'image qui est à cet instant sur l'écran. Le zoom possède 2, 3 et 4 grossissements. Les images et les vidéos sont gardées automatiquement dans une carte micro SD. Cela permet d'analyser ensuite les images et les vidéos pour les documenter.

Spécifications

Caractéristiques techniques générales	
Résolution	Vidéo : AVI 640 x 480 Image : JPEG 1600 x 1200
longueur du câble	90 m
Fonctions de mesure (informations complémentaires)	HOLD
Type d'écran	LCD
Taille de l'écran	3,5 pouces
Support de stockage	Carte Micro-SD
Interface	Micro-USB, Sortie TV (PAL), Carte Micro SD
Capteur	CMOS
Résolution de la caméra	640 x 480 pixels
Orientation de la caméra	de face 0° et latéral 90°
Diamètre de la tête de la sonde	9 mm
Longueur de la sonde de la caméra	3 m
Matériau de la sonde de la caméra	Métal
Mouvement de la sonde de la caméra	semi-rigide
Champ de vision	90 °
Intensité lumineuse	4 LED à l'avant, 2 LED sur le côté
Profondeur du champ de vision Informations complémentaires	Caméra frontale : 15 - 100 mm Caméra latérale : 3 - 50 mm
Langage du menu	Allemand, Anglais (US), Chinois, Français, Espagnol, Japonais, Russe
Classe de protection	IP54
Alimentation	100 ... 240 V AC | Hz 50/60
Type de connecteur	Appareil - Fiche euro
Capacité de la batterie	2600 mAh
Conditions de fonctionnement	-10 ... 50 °C , 15 ... 90 % H.r.
Conditions de stockage	-10 ... 50 °C , 15 ... 90 % H.r.
Dimensions (L x L x H)	110 x 145 x 38 mm
Poids	354 g

PCE Instruments France EURL
2, rue Georges Kuhnmunch
67250 Soultz-sous-Forêts
France

Telefon: +33 (0) 972 3537 17
info@pce-france.fr