ENDÜSTRIYEL TERAZI

PCE-SD 60C



- **Kalibre edilebilir (teslimat dahil olmak üzere)**
- **Çift yönlü RS-232 arayüzü**
- **Birim sayacı**
- **Toplama fonksiyonu**
- **Max. / dak. Göstergesi**
- **Yüzde hesaplaması**

Kalibre edilebilir endüstriyel terazi, makul fiyatlı, katı bir kalibre edilebilir platform ölçeğidir. Endüstriyel terazinin kalibrasyonu, Sınıf M III'ün kalibrasyon direktiflerini izleyen yetkilileri kalibre ederek gerçekleştirilir. Kalibre edilebilir endüstriyel terazinin sağlam tabanı, lake çelikten yapılmıştır ve çelikten yapılmış plastik kaplı bir platforma sahiptir. Kalibre edilebilir endüstriyel terazide, yüksekliklerinde değişebilen ve sağlam bir duruş sağlayan kaideler de vardır.

Endüstriyel terazinin navigasyon ekranı, ulaşılabilir bir yüksekliğe monte edilmiş ve endüstriyel teraziye monte edilmiş bir sehpa üzerine yerleştirilmiştir. Ekranın her zaman ideal bir okunabilirliğini sağlamak için, ekran kendi açısına göre değiştirilebilir. Kalibre edilebilir endüstriyel terazi özelliklerinin işlevleri şunlardır: otomatik dara, madde sayacı, dara değeri, brüt / net tartım, yüzde hesaplama, eşik tartım, vb. Kalibre edilebilir endüstriyel terazinin diğer özellikleri: örn. analog çıkış 4 ... 20 mA veya 0 ... 10 V, RS-485, LAN arabirimleri, potansiyelsiz kontak, USB veri depolama, tarayıcı girişi vb.

Özellikler

Tartım aralığı	
Ölçüm aralığı	400 g
Ölçüm aralığı [maks]	60 kg
Çözünürlük [d]	20 g
Hassasiyet	20 g
Kalibrasyon değeri [e]	20 g

Genel teknik bilgiler	
Ölçüm fonksiyonları	MİN, MAKS, Ortalama değer
Ölçüm fonksiyonları (ek bilgi)	Parça sayma fonksiyonu, toplama fonksiyonu, yüzde tartımı, reçete tartımı, istatistik fonksiyonu, hayvan tartımı fonksiyonu
Birimler	kg, g, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt
Ekran tipi	LED
Rakam boyutu [GxY]	18 mm
Veri arayüzü	iki yönlü RS232
Otomatik kapanma	5 dk
Tekrarlanabilirlik	4 g
Minimum yük [min]	400 g
Dara aralığı	Tüm ölçüm aralığı boyunca çoklu dara
Kalibrasyon	harici
Boyutlar	Ekran 190 x 140 x 65 mm Platform 400 x 500 mm
Kalibrasyon sınıfı [e]	M III
Yerleşme süresi	< 3 sn
Doğrusallık	6 g
Menü dili	İngilizce (ABD), İngilizce (Büyük Britanya)
Koruma sınıfı (cihaz)	IP54, IP65
Güç kaynağı	230 V AC | 50 Hz, 8 V A 12 V DC, 850 mA
Konektör tipi	Cihaz Europlug
Akü / Pil	1 x 3 V Düğme pili , Lityum-iyon pil
Pil kapasitesi	220 mAh
Çalışma koşulları	-10 ... 40 °C , %20 ... 90 (yoğuşmasız) n.o.
Depolama koşulları	-10 ... 40 °C , %0 ... 90 n.o.
Boyutlar (U x G x Y)	400 x 620 x 870 mm
Ağırlık	12000 g

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
info@pce-cihazlari.com.tr