PCE-CS 300



Specyfikacja

Zakres ważenia	
Zakres pomiarowy od	2 kg
Maks. zakres pomiarowy	300 kg
Rozdzielczość (d)	0,05 kg
Dokładność	0,015 kg

Ogólne dane techniczne	
Typ wyświetlacza	Wyświetlacz LCD z podświetleniem
Rozmiar cyfry [szer. x wys.]	Wysokość: 20 mm
Automatyczne wyłączanie	15 min
Ochrona przed przeciążeniem	Maksymalne przeciążenie: 150 %
Powtarzalność	0,1 kg
Min. obciążenie	2 kg
Zakres tarowania	w pełnym zakresie
Wymiary	Rozwarcie szekla: 18 mm Rozwarcie haka: 16 mm
Czas stabilizacji	< 10 s
Maks. przeciążenie	50 %
Klasa ochrony urządzenia	IP54
Akumulator / Bateria	4 x 1,5 V Bateria AA , Alkaliczno - Manganowa
Pojemność	3000 mAh
Warunki pracy	-10 ... 40 °C , 30 ... 90 % RH
Warunki przechowywania	-10 ... 40 °C , 30 ... 90 % RH
Wymiary (D x S x W)	325 x 152 x 67 mm
Masa	1038 g

PCE Instruments Polska Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 86A
41-208 Sosnowiec
Polen

Telefon: +48 32 724 07 33
info-pl@pce-instruments.com