LED-STORDISPLAY

PCE-G 2-ICA



- **Måling af temperatur og luftfugtighed**
- **Vægmontering**
- **230 V AC-strømforsyning**
- **55 mm cifferhøjde**
- **Op til 30 m aflæsningsafstand**
- **Ekstern sensor (kablet)**
- **Inkl. ISO-kalibreringscertifikat**

Et LED-stordisplay anvendes til at måle miljøparametrene temperatur og luftfugtighed. Dette LED-stordisplay anvendes i lagerhaller, storrumskontorer, skoler osv. Et LED-stordisplay har 55 mm høje cifre, som viser temperatur og luftfugtighed.

På grund af den store cifferhøjde kan et LED-stordisplay aflæses tydeligt på afstande på op til 30 m. Temperatur- og luftfugtighedssensoren i dette LED-stordisplay er forbundet med et ca. 2 m langt kabel. Et LED-stordisplay drives med 230 V AC-netspænding. Med knapperne på siden af dette LED-stordisplay kan alarmniveauer indstilles.

Specifikation

Relativ luftfugtighed	
Måleområde	0 ... 99 % r. F.
Opløsning	0,1 % r. F.
Nøjagtighed	±3 % r.f.
Temperatur	
Måleområde	-40 ... -10 °C
Opløsning	1 °C
Nøjagtighed	±0,3 °C

Generelle tekniske data	
Displaytype	LCD
Alarm	akustisk
Dimensioner	Sensorkabel: ca. 2 m Strømforsyningskabel: ca. 1 m
Sigtbarhed	30 m
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP54
Strømforsyning	Primær: 100 .. 240 V AC 50/60 Hz Sekundær: 12 V DC, 0,5 A
Stiktype	Sikkerhedskontaktstik
Driftsbetingelser	-20 ... 70 °C , 0 ... 85 % r. F.
Opbevaringsforhold	-20 ... 70 °C , 0 ... 85 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	395 x 255 x 50 mm
Vægt	2500 g

PCE Instruments Denmark ApS
Birk Centerpark 40
7400 Herning
Dänemark

Telefon: +45 70 30 53 08
kontakt@pce-instruments.com