PLATFORMVÆGT I RUSTFRIT STÅ L

PCE-SD 300SST C



- **Verificeret efter verifikationsklasse MIII**
- **Komplet udført i rustfrit stål, IP67–IP65**
- **Styktællefunktion**
- **Sumfunktion**
- **MAX./MIN.-visning**
- **Procentvejning**
- **Receptvejning**
- **Statistikfunktion**
- **Dyrevejefunktion**
- **Brutto-/nettovisning**
- **Tarahukommelse**

Platformvægt i rustfrit stål med separat display kan verificeres efter M III og leveres i verificeret stand. Vejeområdet går fra 2 ... 300 kg. De IP68-beskyttede vejeceller samt displayet i rustfrit stål med IP65-beskyttelse gør vægten særdeles robust til krævende industriel anvendelse. Platformvægt i rustfrit stål er modstandsdygtig over for fugt og egner sig til områder med høje hygiejnekrav. Minimumsbelastningen, hvor verifikationsmyndigheden kontrollerer nøjagtigheden, vises pålideligt. Mindre vægte kan også vises, men må ikke anvendes i forbindelse med obligatorisk verifikation.

Standardfunktionerne på Platformvægt i rustfrit stål omfatter sumfunktion, tællefunktion, statistikfunktion, receptblandingsfunktion, procentvejning, dyrevejning og alarmfunktion ved grænseværdier. Vægten sikrer høj præcision og stabilitet under alle vejeprocesser.

Fra fabrikken er vægten udstyret med et RS-232-interface, der er integreret via et særligt tætnet kabel, så de høje beskyttelsesklasser bevares fuldt ud. Andre interfaces som RS-485, USB, LAN, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V eller potentialfrie kontakter kan efter behov monteres fra fabrikken.

Specifikation

Vejeområde	
Måleområde fra	2 kg
Måleområde op til [Max]	300 kg
Opløsning [d]	100 g
Nøjagtighed	100 g
Kalibreringsværdi [e]	100 g

Generelle tekniske data	
Kabellængde	1 m
Målefunktioner	MIN, MAX, Gennemsnitsværdi
Målefunktioner (yderligere information)	Stykkeoptællingsfunktion, totaliseringsfunktion, procentvejning, opskriftsvejning, statistikfunktion, dyrevejningsfunktion
Enheder	kg, g, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt
Displaytype	LED
Cifferstørrelse [BxH]	Højde: 18 mm
Interface	tovejs RS232
Automatisk slukning	5 min
Mindste belastning [min]	2 kg
Tareringsområde	Flere tareringer over hele måleområdet
Kalibrering	ekstern
Dimensioner	Display 190 x 140 x 65 mm
Verifikationsklasse [e]	M III
Indsvingningstid	< 3 s
Menusprog	Engelsk (US), Engelsk (GB)
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP65, IP67
Strømforsyning	230 V AC | 50 Hz, 8 V A
Stiktype	Sikkerhedskontaktstik
Batteri	1 x 3 V Knapcelle , Litium-ion-batteri
Kapacitet	220 mAh
Driftsbetingelser	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (ikke-kondenserende)% r. F.
Opbevaringsforhold	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	600 x 500 x 135 mm
Vægt	25000 g