KRACHTMETER

PCE-DDM 5WI-ICA




ISO-Kalibrierschein
Factory Calibration Certificate

- **meetbereik tot 5.000 kg**
- **laag gewicht**
- **compacte bouwvorm**
- **lange batterijduur**
- **PEAK Hold Functie**
- **optelfunctie**
- **meeteenheden: kg / t / lbs / N / kN**
- **verstelbaar zwaartekrachtveld**
- **beugels en en transportkoffer incl.**
- **incl. ISO-kalibratiecertificaat**

De krachtmeters zijn ideaal voor het uitvoeren van mobiele treksterktemetingen. De krachtmeter is vervaardigd uit enkel kwaliteitsmaterialen. Deze zorgen ervoor dat de krachtmeter beschikt over een compacte bouwvorm met een laag gewicht, ondanks zijn hoge meetcapaciteit. De krachtmeter wordt incl. twee beugels en een draagtas geleverd. Interessante functies van de krachtmeter zijn de PEAK Hold functie, optelfunctie en de verschillende meeteenheden kg / t / lb / N of kN. De krachtmeter is alleen geschikt voor treksterkemetingen, voor drukmetingen dient andere meetapparatuur gebruikt te worden.

Specificatie

Weegbereik	
Meetbereik vanaf	40 kg
Meetbereik tot [max.]	5000 kg
Resolutie [d]	2 kg
Nauwkeurigheid	±0,1% van het meetbereik
Kracht	
Meetbereik	0 ... 50 kN
Resolutie	20 N
Nauwkeurigheid	±0,1% van het meetbereik

Algemene technische gegevens	
Meetfuncties	VASTHOUDEN, piek
Meetfuncties (extra informatie)	Optelfunctie
Eenheden	kg, N, lb, T, kn
Type beeldscherm	LCD
Cijfergrootte [BxH]	Hoogte: 22 mm
Meetfrequentie	2,5 Hz
Bedrijfstijd	50 h
Behuizing	Aluminium
Minimale belasting [min]	40 kg
Tarra-bereik	max. 20 % van het meetbereik
Menutaal	Engels, Engels (GB)
Beschermingsklasse (apparaat)	IP20
Stroomvoorziening	batterijen
Batterij	3 x 1,5 V AA-batterij , Alkali-mangaan
Capaciteit	3000 mAh
Prestaties	4,5 Wh
Bedrijfsomstandigheden	-10 ... 40 °C , 0 ... 85 % r.v.
Opslagomstandigheden	-10 ... 40 °C , 0 ... 85 % r.v.
Afmetingen (L x B x H)	285 x 123 x 57 mm
Gewicht	3000 g