ANEMOMETER

PCE-MAM 2



- **Kleurendisplay**
- **Zakformaat**
- **Batterij-indicator**
- **5 selecteerbare eenheden**
- **Schoepenradsensor**
- **Robuuste kunststof behuizing**
- **MAX-/MIN-functie**
- **Automatische uitschakeling**

De compact en robuuste Anemometer PCE-MAM 2, met rotorsensor, is geschikt voor de oriënterende meting van de windsnelheid (luchtsnelheid), zowel buiten als binnenshuis. Met de draagbare lichtgewicht Anemometer kan snel ter plaatse een controle van de windsnelheid uitgevoerd worden.

Naast de weergave van de actuele windsnelheid, kunnen ook de min- en max-waarden worden weergegeven op het display. Het display van de Anemometer beschikt over achtergrondverlichting en de eenheden kunnen eenvoudig met één druk op de knop omgeschakeld worden.

Specificatie

Snelheid	
Meetbereik	0,4 ... 30 m/s
Resolutie	0,1 m/s
Nauwkeurigheid	±(3% +0,3 m/s)
Temperatuur	
Meetbereik	-20 ... +70 °C
Resolutie	0,1 °C
Nauwkeurigheid	±1,5 °C

Algemene technische gegevens	
Meetfuncties	VASTHOUDEN, MAX, MIN
Eenheden	m/s, mph, km/h, ft/min, Knooppunt
Type beeldscherm	LCD
Schermgrootte	2 inch
Beeldverversingssnelheid	1 x per seconde
Meetfrequentie	1 Hz
Stroomverbruik van meetinstrument	50 mA DC
Bedrijfstijd	60 h
Automatisch uitschakelen	15 min
Behuizing	ABS (acrylonitril-butadieen-styreen copolymeren)
Meetinterval	300 ms
Menutaal	Engels, Engels (GB)
Beschermingsklasse (apparaat)	IP20
Batterij	3 x 1,5 V AAA Batterijen , Zink-mangaandioxide
Capaciteit	1200 mAh
Bedrijfsomstandigheden	-20 ... 60 °C , 10 ... 90 % r.v.
Opslagomstandigheden	-20 ... 60 °C , 10 ... 90 % r.v.
Afmetingen (L x B x H)	178,5 x 56 x 30,5 mm
Gewicht	87 g

PCE Instruments Benelux B.V.
Institutenweg 15, 7521 PH Enschede
Netherlands

Telefoon: +31 (0)53 - 737 01 92
support@pcebenelux.nl