ANEMOMETRO

PCE-MAM 2



- **Display a colori**
- **Formato tascabile**
- **Indicatore della batteria**
- **5 unità di misura selezionabili**
- **Sensore a ventola**
- **Struttura in plastica rigida**
- **Funzioni MIN / MAX**
- **Spegnimento automatico**

Il mini-anemometro PCE-MAM 2 è un dispositivo dal design compatto e robusto. È dotato di una ventola ed è adatto per misure orientative della velocità dell'aria all'interno e all'esterno. Con il mini-anemometro è possibile controllare velocemente e in loco la velocità del vento. Oltre a visualizzare sul display il risultato corrente, il mini-anemometro PCE-MAM 2 dispone della funzione di visualizzazione dei valori min. e max. Il display è dotato della funzione di retroilluminazione. Le unità di misura possono essere cambiate semplicemente premendo un tasto.

Specifiche

Velocità	
Campo di misura	0,4 ... 30 m/s
Risoluzione	0,1 m/s
Precisione	±(3 % +0,3 m/s)
Temperatura	
Campo di misura	-20 ... +70 °C
Risoluzione	0,1 °C
Precisione	±1,5 °C

Specifiche tecniche generali	
Funzioni di misura	HOLD, MAX, MIN
Unità	m/s, mph, km/h, ft/min, Nodo
Tipo di display	LCD
Dimensioni del display	2 Pollici
Frequenza di aggiornamento del display	1 x al secondo
Frequenza di campionamento	1 Hz
Dispositivo di misurazione del consumo di corrente	50 mA DC
Tempo di funzionamento	60 h
Spegnimento automatico	15 min.
Alloggiamento	ABS
Intervallo di misurazione	300 mS
Lingua del menu	Inglese, Inglese (GB)
Classe di protezione (dispositivo)	IP20
Batteria	3 x 1,5 V Batteria AAA (1,5 V) , Biossido di zinco-manganese
Capacità della batteria	1200 mAh
Condizioni operative	-20 ... 60 °C , 10 ... 90 % U.R.
Condizioni di stoccaggio	-20 ... 60 °C , 10 ... 90 % U.R.
Dimensioni (L x L x A)	178,5 x 56 x 30,5 mm
Peso	87 g