PCE-RT 11


Ra λ3 Test
5.05 µm
Ra/Rz
mm/in
λc
SURFACE
ROUGHNESS TESTER
PCE-RT 11
CE

Specyfikacja

Chropowatość	
Wartość chropowatości	Ra, Rq
Zakres pomiarowy	0,05 ... 10 µm
Rozdzielczość	0,01 µm
Dokładność	± 15 %
Chropowatość	
Wartość chropowatości	Rz, Rt
Zakres pomiarowy	0,1 ... 50 µm
Rozdzielczość	0,1 µm
Dokładność	± 15 %

Ogólne dane techniczne	
Funkcje pomiarowe	Ra, Rz, Rq, Rt
Typ wyświetlacza	OLED
Interfejs	Mini-USB
Czujnik	Piezoelektryczny
Czas ładowania	3 h
Powtarzalność	12 %
Graniczna dług. fali	0,25 mm | 0,8 mm | 2,5 mm
Przycisk	Całkowity zakres skanowania: 6 mm Prędkość skanowania: 1 mm / s Diament pomiarowy: 10 µm ±1 Δm promień końcówki Kąt sondy: 90 ° (+5 ° lub -10 °)
Język menu	Angielski (USA), Angielski (GB)
Klasa ochrony urządzenia	IP20
Zasilanie	3,7 V
Typ złącza	Wtyczka Europejska (płaska bez uziemienia)
Akumulator / Bateria	1 x 3,7 V Wewnętrzny , Akumulator litowo-jonowy
Pojemność	850 mAh
Warunki pracy	-20 ... 40 °C , 0 ... 90 % RH
Warunki przechowywania	-20 ... 40 °C , 0 ... 90 % RH
Wymiary (D x S x W)	106 x 70 x 24 mm
Masa	200 g

PCE Instruments Polska Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 86A
41-208 Sosnowiec
Polen

Telefon: +48 32 724 07 33
info-pl@pce-instruments.com