BALANÇA DE LABORATÓRIO

PCE-SD 60SST C



- **Verificada segundo classe de verificação MIII**
- **Completamente de aço inoxidável, IP67 / IP65**
- **Contagem de peças**
- **Função de soma**
- **Indicação MAX / MIN**
- **Pesagem em percentagem**
- **Pesagem para misturas de receitas**
- **Função de estatística**
- **Função para pesar animais**
- **Indicação bruto / líquido**
- **Função alarme com valores limite MIN / MAX / OK**

A balança de laboratório de aço inoxidável resistente à água e com tela em separado é enviada verificada. As células da balança de laboratório de aço inoxidável resistente à água têm uma proteção IP67, e a tela está protegida segundo IP65. Por isso, a balança de laboratório de aço inoxidável resistente à água é ideal para ambientes úmidos e âmbitos que exigem uma higiene elevada. Com uma opção especial é possível utilizar a balança de laboratório de aço inoxidável resistente à água em barcos e no alto mar. As funções básicas da balança de laboratório de aço inoxidável resistente à água são: função soma, contagem de peças, função estatística, mistura de receitas, pesagem em percentagem, função para pesar animais, função alarme com valores limite, etc. Além disso, oferecemos interfaces opcionais como RS-232, RS-485, USB, LAN, contato de comutação OC, interfaces analógicas 4-20 mA e 0-10 V.

Especificação

Faixa de pesagem	
Faixa de medição	400 g
Faixa de medição máx.	60 kg
Resolução [d]	20 g
Precisão	20 g
Valor de verificação [e]	20 g

Dados técnicos gerais	
Comprimento do cabo	1 m
Funções de medição	MIN, MAX, Valor médio
Funcções de medição (informação adicional)	Função de contagem de peças, Soma de várias pesagens, Pesagem em percentagem, Pesagem de receitas combinadas, Função de estatísticas, Função de pesagem de animais
Unidades	kg, g, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt
Tipo do display	LED
Tamanho do dígito [LxA]	Altura: 18 mm
Interface	RS232 bidirecional
Desligamento automático	5 min
Carga mínima [min]	400 g
Faixa de tara	Tara múltipla em toda a faixa
Dimensões	Display 190 x 140 x 65 mm Plataforma 400 x 500 x 100 mm
Classe de verificação [e]	M III
Tempo de estabilização	< 3 s
Idioma do menu	Inglês (US), Inglês (GB)
Proteção IP (dispositivo)	IP65, IP67
Alimentação	230 V AC | 50 Hz, 8 V A
Tipo de conector	Plugue de contato de aterramento
Bateria	1 x 3 V Pilha tipo botão , Bateria de íon-lítio
Capacidade	220 mAh
Dimensões (C x L x A)	660 x 400 x 120 mm
Peso	17000 g