KRACHTMETER

PCE-DDM 50WI



- **meetbereik tot 50.000 kg**
- **laag gewicht**
- **compacte bouwvorm**
- **lange batterijduur**
- **PEAK Hold Functie**
- **optelfunctie**
- **meeteenheden: kg / t / lbs / N / kN**
- **verstelbaar zwaartekrachtveld**
- **beugels en en transportkoffer incl.**

De krachtmeters uit de PCE-DDM Serie zijn ideaal voor het uitvoeren van mobiele treksterktemetingen. De krachtmeter is vervaardigd uit enkel kwaliteitsmaterialen. Deze zorgen ervoor dat de meter beschikt over een compacte bouwvorm met een laag gewicht, ondanks zijn hoge meetcapaciteit. De krachtmeter wordt met een IR-display, twee beugels en een draagtas geleverd. Interessante functies van de krachtmeter zijn de PEAK Hold functie, optelfunctie en de verschillende meeteenheden kg / t / lb / N of kN. De krachtmeter is alleen geschikt voor treksterkemetingen, voor drukmetingen dient andere meetapparatuur gebruikt te worden.

Specificatie

Weegbereik	
Meetbereik vanaf	400 kg
Meetbereik tot [max.]	50000 kg
Resolutie [d]	20 kg
Nauwkeurigheid	±0,1% van het meetbereik
Kracht	
Meetbereik	0 ... 500 kN
Resolutie	200 N
Nauwkeurigheid	±0,1% van het meetbereik

Algemene technische gegevens	
Meetfuncties	VASTHOUDEN, piek
Meetfuncties (extra informatie)	Optelfunctie
Eenheden	kg, N, lb, T, kn
Type beeldscherm	LCD
Meetfrequentie	2,5 Hz
Bedrijfstijd	50 h
Minimale belasting [min]	400 kg
Tarra-bereik	max. 20 % van het meetbereik
Menutaal	Engels, Engels (GB)
Beschermingsklasse (apparaat)	IP20
Stroomvoorziening	batterijen
Batterij	3 x 1,5 V AA-batterij , Alkali-mangaan
Capaciteit	3000 mAh
Prestaties	4,5 Wh
Bedrijfsomstandigheden	-10 ... 40 °C , 0 ... 85 % r.v.
Opslagomstandigheden	-10 ... 40 °C , 0 ... 85 % r.v.
Afmetingen (L x B x H)	465 x 150 x 104 mm
Gewicht	39000 g