PLATFORMWEEGSCHAAL

PCE-SD 1500E SST



- **geijkt volgens klasse M III**
- **hoogwaardig RVS**
- **statistiekfunctie**
- **procent % vergelijkingsweging**
- **filter (reactietijd) instelbaar**
- **dierweegfunctie**
- **meerdere wegingen opsommen**
- **beschermklasse IP68/IP65**
- **instelbare automatische uitschakeling**
- **bruto / Netto knop op display**
- **optioneel: USB, LAN, 4-20 mA,0-10 V, OC RS-232**

De platformweegschaal is compleet vervaardigd uit hoogwaardig en zuurbestendig RVS. De in de weegschaal verbouwde weegcellen hebben een IP68 beschermklasse. Omdat het weegplateau glad is en zonder schroeven of gleuven, kan deze snel en grondig gereinigd worden. De platformweegschaal is voorzien van diverse handige functies, zoals een automatische tarrafunctie, stuktelfunctie, dierweegfunctie, opsomfunctie, statistiekfunctie, procentweegfunctie, receptweegfunctie, meervoudige tarra, bruto / netto weging, etc.

Daarnaast kan de roestvrijstalen platformweegschaal voorzien worden van interfaces, waardoor controle- en besturingstaken kunnen worden overgenomen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de optioneel te bestellen interfaces: bi-directionele RS-232, USB, LAN, analoge interface 4-20 mA, 0-10 V, of 3 passieve potentiaalvrije contacten/OC.

Specificatie

Weegbereik	
Meetbereik vanaf	10 kg
Meetbereik tot [max.]	1500 kg
Resolutie [d]	0,5 kg
Nauwkeurigheid	0,5 kg
Kalibratiewaarde [e]	0,5 kg

Algemene technische gegevens	
Kabellengte	4 m
Meetfuncties	MIN, MAX, Gemiddelde waarde
Meetfuncties (extra informatie)	Weegfunctie voor dieren, functie voor het tellen van stukken, wegen van receptmixen, totaliseren van meerdere wegingen
Eenheden	kg, lb, T, oz, ct, ozt, gr, dwt
Type beeldscherm	LED
Cijfergrootte [BxH]	Hoogte: 18 mm
Interface	bidirectionele RS232
Automatisch uitschakelen	5 min
Minimale belasting [min]	10 kg
Tarra-bereik	Meervoudige tarra over het volledige meetbereik
Afmetingen	Display 190 x 140 x 65 mm
IJkklasse [e]	M III
Insteltijd	< 3 s
Menutaal	Engels, Engels (GB)
Beschermingsklasse (apparaat)	IP65, IP68
Stroomvoorziening	230 V wisselstroom | 50 Hz, 8 V A
Type aansluiting	Stekker aardingscontact
Batterij	1 x 3 V CR 2032 (knoopcel 3V) , Lithium-ion batterij
Capaciteit	220 mAh
Bedrijfsomstandigheden	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (niet condenserend)% r.v.
Opslagomstandigheden	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r.v.
Afmetingen (L x B x H)	1250 x 1250 x 80 mm
Gewicht	100000 g