DIJITAL TERAZI

PCE-SD 1500B



- **M III'e göre kalibreü**
- **Toplamı kadar birçok tartım**
- **Yüzde hesaplaması**
- **Filtre (reaksiyon süresi) ayarlanabilir**
- **Hayvan tartım fonksiyonu**
- **Parça sayma fonksiyonu**

Dijital Terazi PCE-SD 1500B, kalibre edilebilirdir ve mobil kullanım için tasarlanmıştır. Dijital Terazi, esnek bir şekilde hareket ettirilebilen tartım çubukları arasındaki 4 metrelik kablo uzunluğu sayesinde büyük ya da uzun nesnelerin tartımı için çok uygundur. Aynı şekilde, standart olmayan palet boyutları da Dijital Terazi ile hızlı ve rahat bir şekilde tartılabilir. Dijital Terazi, boyalı çelikten yapılmıştır. Dijital Terazi ile elde edilen tartım verileri, 3 metre kablolu harici ekranda kolay bir şekilde okunabilir.

Dijital Terazinin ekran ünitesi masa üzerine yerleştirilebileceği gibi duvara da monte edilebilir. Dijital Terazide parça sayma fonksiyonu, toplama fonksiyonu, min. / maks. göstergesi, filtre fonksiyonu, dara fonksiyonu, yüzde (%) karşılaştırmalı tartım, tolerans belirleme, ekranda brüt / net tuşu vb. gibi pek çok özellik mevcuttur. Dijital Terazideki entegre RS-232 arayüzü, verilerin bilgisayara aktarılmasını sağlar. Dijital Terazi için yazılım paketi opsiyonel olarak mevcuttur.

Özellikler

Tartım aralığı	
Ölçüm aralığı	10 kg
Ölçüm aralığı [maks]	1500 kg
Çözünürlük [d]	0,5 kg
Hassasiyet	0,5 kg
Kalibrasyon değeri [e]	0,5 kg

Genel teknik bilgiler	
Kablo uzunluğu	4 m
Ölçüm fonksiyonları	MİN, MAKS, Ortalama değer
Ölçüm fonksiyonları (ek bilgi)	Hayvan tartım fonksiyonu, birden fazla tartımın toplanması, parça sayma fonksiyonu, yüzde % karşılaştırmalı tartım, reçete tartımı, istatistik fonksiyonu
Birimler	kg, lb, g, oz, ct, ozt, gr, dwt, T
Ekran tipi	LED
Rakam boyutu [GxY]	Yükseklik: 20 mm
Veri arayüzü	iki yönlü RS232
Otomatik kapanma	5 dk
Minimum yük [min]	10 kg
Dara aralığı	Tüm tartım aralığı boyunca çoklu dara
Kalibrasyon	harici
Boyutlar	Ekran: 190 × 140 × 65 mm Tartım kirişi: G 120 × U 1125 × Y 77÷ 86mm
Kalibrasyon sınıfı [e]	M III
Yerleşme süresi	< 4 sn
Menü dili	İngilizce (ABD), İngilizce (Büyük Britanya)
Koruma sınıfı (cihaz)	IP54, IP67
Güç kaynağı	230 V AC | 50 Hz, 8 V A
Konektör tipi	Topraklama kontak fişi
Akü / Pil	1 x 3 V CR 2032 (3V düğme pil) , Lityum-iyon pil
Pil kapasitesi	220 mAh
Çalışma koşulları	-10 ... 40 °C , %20 ... 90 (yoğuşmasız) n.o.
Depolama koşulları	-10 ... 40 °C , %0 ... 90 n.o.
Boyutlar (U x G x Y)	1125 x 120 x 77 mm
Ağırlık	41000 g